

帐篷上胶机 昌启上胶机 帐篷上胶折边机

产品名称	帐篷上胶机 昌启上胶机 帐篷上胶折边机
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司4
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13798814778 13798814778

产品详情

上胶机设备参数

频率：20KHZ 电压：220V 输出功率：900W 外观尺寸：1200*700*1450MM

重量：60KG 效率：1-3套/分钟

产品特点

- 1、不硬化;焊接牢固，(对人体皮肤没有任何的损伤或副作用)
- 2、通过超声波的原理对服饰吊带、内衣吊带、工艺带进行焊接，被焊接的地方不烧焦
- 3、不会冒烟、同时不损伤丝带原有的特性.(如：丝带的弹性及柔性)

热熔胶管不加热

温度控制器损坏，则需更换温度控制器

保险丝断路检测灯亮起，则需更换保险丝

主机联结插热熔胶机座线路脱落，则需将插头线路接受

胶管插头线路脱落，则需将插头对正锁紧

胶管加热线断裂，则需将胶管送回本公司更新线路

枪体加热器上胶机加热

加热器损坏，则需更换加热器

加热器，帐篷上胶折边机，则需热熔胶机更换加热器

温度控制器损坏，则需更换温度控制器

保险丝断路检测灯亮起，则需更换保险丝

温度感温线损坏，则需更换感温线

服装上胶机主要装置及其作用分别为：液晶触控装置，能简易设定铺布长度、方式、数量、速度及段落；展布装置，铺布机可随布料的长度及张力作有效的展力调整，帐篷无缝上胶机，使铺布不产生皱折现象；切刀装置，切刀和主机可以简单地进行拆装，布料切断时可以依布宽设定裁刀行走距离及切断速度；折布装置，可作单向及往返铺布；自动布料预松装置：先松布再铺放，帐篷上胶机工厂，消除铺布张力并保持铺布品质的一致性；电眼自动对边装置，在铺布顺序运作过程中可以正确做到自动对边；布尾感应器装置，布料铺完时控制主机自动停止运作，并自动驶回固；自动上升装置：可依布料厚度设定上升量，帐篷上胶机，配合铺布；紧急停止装置，于裁床两侧设有停机用钢索，可随时于裁床任何位置拉动钢索作紧急停机。

帐篷上胶机-昌启上胶机-帐篷上胶折边机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司是从事“无缝包边机，超声波花边机，无缝飞边机，皮带上胶机/折边机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。