

自耦降压启动柜

产品名称	自耦降压启动柜
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:三合 尺寸:400 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

产品详情

控制柜

JJ1B自耦减压启动控制柜适用于交流380V（660V）功率至300（500）千瓦的三相鼠笼型感应电动机作为降压启动之用，系利用自耦变压器降压的方法以改善当电动机启动时对电网的影响。二、启动性能3、本产品启动电动机时，电源进线的启动电流不超过电动机额定电流的3~4倍，启动时间为2分钟（包括一次或连续数次启动时间的总和），若连续启动时间98总和已达2分钟，则启动的冷却时间应不少于4小时才能再次启动，因此本产品仅作长时间歇启动之用，不适宜在频繁操作条件下使用。三、产品结构4、本产品为箱式防护结构，有自耦变压器、交流接触器、智能数显电机保护器(时间继电器、时间继电器)等元件组成，对于75千瓦及以下的产品，系采用自动控制方式，80千瓦及以上的产品，具有手动自动两种控制方式，由转换开关进行切换，智能数显电机保护器在0~240秒内可以自动调节控制启动时间，自耦变压器备有额定电压60%（65%）及80%二组抽头，出厂时接在60%（65%）抽头上，如果用户需要用较

大的起动转矩，可接在80%抽头上，并有过载、断相及失压保护。四、JJ1B自耦减压起动控制柜技术规格

5、本产品的主要技术规格如表1规定。6、起动箱电动机保护器和热继电器电流整定值：（1）、75KW及以下者，保护器的整定电流等于或稍大于电动机的额定电流，但不得大于电机整定电流的1.05倍。（2）、115KW以上者，整定电流等于电动机额定电流乘以控制箱内电流互感器的变比。五、JJ1B自耦减压起动控制柜安装和使用

7、本型补偿器安装在户内，保证在下列条件下正常工作：（1）、海拔高度不超过2000米；（2）、周围介质温度不高于+40℃，不低于-10℃；（3）、空气相对湿度不大于85%；（4）、震幅不大于0.5毫米，频率不大于每分钟600次的震动；（5）、于垂直面的倾斜度不超过5度；（6）、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。8、本产品接线图如图1、2、3及表3所示。9、在安装完毕使用前，必需按接线原理图复核接线是否正确，按电动机实际起动时间的要求调整时间继电器的动作时间，按电动机的额定工作电流，调整电动机保护器或热继电器的动作电流，然后进行动作试验。