

PA9T GA2330日本可乐丽

产品名称	PA9T GA2330日本可乐丽
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本可乐丽 型号:GA2330 特性:耐磨、阻燃
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼(注册地址)
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

PA9T
GA2330日本可乐丽---对于需要高耐磨性、耐热性和阻燃性的应用，如复印机内齿轮，可以使用GA2330。

PA9T 日本可乐丽 GA2330 GF33%增强 阻燃 耐高温 耐磨

PA9T 日本可乐丽 GN2200 GF20%增强 阻燃 耐高温 耐磨

PA9T 日本可乐丽 GN2330 GF33%增强 阻燃 耐高温 耐磨

PA9T 日本可乐丽 GN2330 BK GF33%增强 阻燃 耐高温 耐磨

PA9T 日本可乐丽 GN2332 GF33%增强 阻燃 耐高温 耐磨

PA9T 日本可乐丽 GN2450 GF45%增强 阻燃 耐高温 高强度

PA9T 日本可乐丽 GN2450-1BK GF45%增强 阻燃 耐高温 高强度

PA9T 日本可乐丽 GP2450 BK GF45%增强 阻燃 耐高温 高强度

PA9T 日本可乐丽 GP2450NH GF45%增强 阻燃 耐高温 高强度

PA9T 日本可乐丽 GP2450NH BK GF45%增强 阻燃 耐高温 高强度

PA9T 日本可乐丽 GP2450NH KB327 GF45%增强 阻燃 耐高温 高强度

PA9T 日本可乐丽 GR2300 GF30%增强 阻燃V0 耐高温285

PA9T 日本可乐丽 GR2300 BK GF30%增强 阻燃V0 耐高温285

PA9T 日本可乐丽 GT2330 GF33%增强 阻燃V0 高强度 良好的韧性 耐高温285

PA9T 日本可乐丽 GT2330 BK GF33%增强 阻燃V0 高强度 良好的韧性 耐高温285

PA9T 日本可乐丽 GW2458 GF45%增强 阻燃V0 高流动性 抗翘曲 耐高温285

PA9T 日本可乐丽 GW2458 BK GF45%增强 阻燃V0 高流动性 抗翘曲 耐高温285

PA9T 日本可乐丽 GW2458HF GF45%增强 阻燃V0 高流动性 抗翘曲 耐高温285

PA9T 日本可乐丽 GW2458HF-1BK GF45%增强 阻燃V0 高流动性 抗翘曲 耐高温285

Introduction of PA9T performance

- 1: Nylon series, low water absorption resin.
- 2: The dimensional stability will not cause dimensional change and mechanical strength decrease due to water absorption.
- 3: High heat resistance, no bubble in tin test, also suitable for lead-free solder with higher service temperature.
- 4: Good fluidity, suitable for thin meat forming.
- 5: Low gas, less than other nylon resin, less likely to pollute and corrode the mold, prolong the use of mold.
- 6: The crystallization rate is fast and the cooling time is short.
- 7: In the high temperature environment, the mechanical strength and rigidity decrease less, the joint line strength and recovery are good.