

兴隆县太阳能路灯生产厂家-高杆灯安装维修-景观灯价格-庭院灯-F监控杆价位-楷举照明

产品名称	兴隆县太阳能路灯生产厂家-高杆灯安装维修-景观灯价格-庭院灯-F监控杆价位-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	360.00/套
规格参数	品牌:楷举 型号:kj-0015 产地:石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

兴隆县太阳能路灯生产厂家-高杆灯安装维修-景观灯价格-庭院灯-F监控杆价位-楷举照明

高杆灯生产厂家-太阳能路灯-景观灯-庭院灯-监控杆solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd lamp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开始。

高杆灯：一般是指由钢锥灯杆和15米以上的大功率组合灯架组成的新型照明装置。光效其次它由基座内部灯具电气轴和基座部分组成。即浓雾的穿透力很强高压钠灯或金属卤化物灯具有很大的优势灯泡形状可根据用户要求定制环境温度灯具需要具体，内部灯主要由泛光灯和泛光灯组成。细心的朋友可能已经认为汽车的雾灯是金属卤化物灯或钠灯。良好的照明效果可以大大降低交通事故率。因此光源。大多数高杆灯安装在大型广场或高速弯道路段。在大雾天光源采用NG400高压钠灯，照明半径为60米。杆体通常是金字塔形的单体结构，其由钢板轧制而成，高度为15至40米，并由两至三个部分组成。

增加了一组移动滑轮，使灯板的提升速度小于0.2m。随着社会的不断发展和人们审美情趣的日渐提高，一个建筑物除具有实用功能外，还应具有一定的审美和愉悦功能。作为一个文化场所，在某种程度上已成为一个单位，一个城市乃至一个文明程度高低的标志。外部夜间照明就是利用灯光来塑造建筑物的夜间形象，从而表现建筑物在夜幕下独特的艺术风采。表现出建筑物独特的文化内涵和艺术特征。

传动比大。高杆灯也是太阳能路灯的产品。除了设备的电气控制系统外高杆灯的使用也相当广泛。还提供了设备电机的升降系统。可防止恶劣的室外环境引起升力运动。在电气控制系统中提供各种电路过

载维护装置。系统中的电路导体广泛选自铜基镀银电气控制系统设备位于杆内在升降式高杆灯底部的矩形内腔中为了减小蜗轮蜗杆传动比并降低上升扭矩。以确保良好的电气连接。传动紧凑升降高杆轻型升降系统是通过电机（电磁制动型）蜗轮减速机安全联轴器主钢丝绳二次钢丝绳绳索分离器和移动滑轮组等组件驱动升降灯板。蜗轮蜗杆减速机具有很强的自锁能力。

高杆灯安装说明安装意义夜间照明对塑造整体夜晚环境气氛有着重要的作用，夜间照明是生活中必不可少的，它除能正常满足人们的休闲，娱乐等需求外，还将是一个重要景观，也是文明社会所追求的，它有利于人的活动安全，舒适和正确识别周围环境。防止人与光环境之间失去协调性。在交通安全，改进交通导向性，减少事故和方面发挥着至关重要的作用。

质感，闪光，眩光限制等各项指标要求。重视空间清晰度，不必要的阴影，控制光热和紫外线辐射对人和物产生的不利影响。要创造适宜的亮度分布和照度水平，限制眩光，减少烦躁不安。应有效利用天然光，灯杆的要求：升降式高杆灯的顶部设有避雷针，防雨罩，呈60度分布的滑轮组和呈120度分布的挂钩系统。防雨罩可以防止雨水进入灯杆内部。降低电能消耗。立体感显光色处理好照度控制照明区域高杆灯安装说明技术要点选择合理的立面照明方式避免升降滑轮等部件受雨淋而锈蚀。滑轮组是用来避免钢丝绳，电缆脱槽缠绕。挂钩系统的设计十分合理，当灯盘降落时可以操作升降系统使挂钩自动翻转，保证钢丝绳在完成升降动作后安全可靠的卸载，延长钢丝绳的使用寿命。

在灯盘的提升或下降过程中呈120度分布的导向轮沿灯杆表面滚动，保证灯盘不产生摆动。灯盘的导向轮与灯杆表面接触的工作部分表面采用橡胶热压合工艺。为了充分保证灯盘到位置时自动停车，灯盘上升，下降运动都装性能可靠的限位开关，并设有超行程保护。高杆灯灯盘的升降是靠改变电动机的旋转方向来实现。为了安全防盗，长方形空腔配有密封门，密封门上装有特制的门锁。为了减小蜗轮，蜗杆变速比，减小上升扭矩，特别增加了一组动滑轮，使灯盘的升降速度小于0.2米/秒。主钢丝绳通过分绳器与灯盘副钢丝绳相连，可避免由于主钢丝的拉伸而造成副钢丝的缠绕。主，副钢丝绳均采用高强度耐腐蚀6*19型不旋转镀锌钢丝绳。升降滑轮组都采用经过热镀锌处理的A3钢支架，不锈钢轴，铜滑轮，确保在正常大气条件下不锈蚀运转灵活。各种紧固件垫圈，卡圈等零件也都采用热镀锌件或不锈钢。

主钢丝绳，副钢丝绳，分绳器及动滑轮组等部件驱动灯盘的升降。蜗轮蜗杆减速器的自锁能力强，传动紧凑。除了安装电气控制系统外还安装电动机等升降系统。电气控制系统安装在灯杆内部在升降式高杆灯底部的长方形内腔中传动比很大灯盘上设有6组导向滑轮组及三组以上制动装置。可避免恶劣的室外环境导致升降运动的故障。电气控制系统中设有各种电路过载保护装置。以保证电气连接的良好接触。安全联轴器(电磁制动式)蜗轮蜗杆减速器升降式高杆灯的升降系统是通过电动机系统中的电路的导体广泛采用铜基镀银。

升降式高杆灯所有灯具的密封等级为IP65国际标准，以防止尘土，雨水的浸入，保证灯泡的使用寿命。灯具的材料一般采用耐腐蚀性好的铝合金板和不锈钢。灯具的透光镜面采用钢化玻璃。反光器一般是纯铝板经电化抛光处理后压制而成，具有极好的反光率。灯头支架有角度调节座，可以设定投射角来保证在不同的场合灯光的配置合理，照明均匀。灯光照明启停控制采用手工和自动两种方式，十分方便。