

定制各种型号板式橡胶支座 泽晟橡胶 橡胶支座

产品名称	定制各种型号板式橡胶支座 泽晟橡胶 橡胶支座
公司名称	河北泽晟橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市滨湖新区彭杜乡祝葛店
联系电话	18932816155 18932816155

产品详情

橡胶支座的用途：

橡胶支座是公路中小型桥梁中比较常用的产品，橡胶支座，它分为普通板式橡胶支座、四氟板式橡胶支座。对于普通型桥梁支座适用于跨度小于30m、位移量较小的桥梁.不同的平面形状适用于不同的桥跨结构，定制各种型号板式橡胶支座，正交桥梁用矩形支座;曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座.

对于四氟乙烯板式橡胶支座适用于大跨度、多跨连续、简支梁连续板等结构的大位移量桥梁.它还可用作连续梁顶推及T型梁横移中的滑块.矩形、圆形四氟板式橡胶支座的应用分别与矩形、圆形普通板式橡胶支座相同。

橡胶支座价格：

橡胶支座都是5mm橡胶和2mm钢板加压而成，如果钢板厚度或者层数减少价格会下降；

因为有物流费用，所以距离越远价格越高；

如果量少，GJZF4板式橡胶支座价格，需要单做磨具，那么无形中成本就增加了；

的不同，就会让产品价格略微有浮动。

圆型普通橡胶支座GYZ圆型橡胶支座桥梁抗震橡胶支座

、板式橡胶支座按胶种适用温度分类如下:

a.氮丁胶型:适用温度+60°C~ -25C

b.天然胶型:适用温度+60°C~ -40 ° C

C、三元乙丙胶型:适用温度+60C~ 45"C

2.3、支座代号表示方法:

橡胶分类(氯丁橡胶、天然橡胶、三元乙丙橡胶)

外形尺寸(矩形LaxLbx -mm;圆形dx -mm)

一形式代号(F.表示四氟滑板支座:不加代号为普通支座)

名称代号(GJZ表示公路桥梁矩形支座;GYZ表示公路桥梁圆形支座;TBZ表示铁路桥梁板式支座)

3.板式橡胶支座的适用范围

3.1.普通板式橡胶支座适用于跨度小于30m.位移量较小的桥梁。不同的平面形状适用于不同的桥跨

支承垫石的平面尺寸大小应以能承受上部构造荷载为宜，一般长度与宽度应比橡胶支座大10cm左右，

垫石高度应大于6cm，以保证从梁底到墩台顶面有足够的空间高度，用来安放千斤顶(或扁千斤顶)，供支座

调换时使用。

支座垫石内应布钢筋网，竖向钢筋与墩台内钢筋相连接。浇注垫石用的水泥标号应不低于250号，GJZ板式橡胶支座厂家，垫

石混凝土顶面应预先用水平尺标准，力求平整而不光滑。

支承垫石的顶面标高力求准确一致，尤其是一片梁一端安置两个支座时，此梁支承垫石顶面标高的水

平误差要严格控制。同一片梁的两个或四个支座的支承垫石顶面应处于同一平面内，以免发生偏压，初始

剪切与不均匀受力现象。