

太原华为UPS2000-G-1KRTS详细简介

产品名称	太原华为UPS2000-G-1KRTS详细简介
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	1490.00/台
规格参数	品牌:华为UPS电源 型号:2000-G-1KRT 产地:深圳
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

产品详情

太原华为UPS2000-G-1KRTS详细简介太原华为UPS2000-G-1KRTS详细简介

陕西将金甲电气科技有限公司是一家从事UPS电源的高科技公司，是伊顿和英威腾公司代理商，伊顿ups电源，英威腾UPS电源“绿色，环保，低耗节能”，为客户解除后顾之忧，各种稳压电源空调及配套设备公司秉承“顾客是”的经营宗旨，“务实、创新”的企业，北京中企智电科技有限公司以率的工作方式及良的商业素质首先认真对待每位客户，真正让每一位客户无任何后顾之忧。我们奉献给用户的不仅是适合国内使用环境、品质优良的高科技产品，同时也是我们，及时，贴心的服务，真正实现我们的经营宗旨

无论是机内，气流组织还是进出风气流组织都分布的更加均匀，更有利于提，高能效，制冷效果；，直接膨胀式机组采用业内

厂家的高能效高可靠性压缩机。其中变容量系统采用了EC压缩机；。冷量随设备负荷变化而调整。节能；。蒸发器采用满柜式设计，充分利用了机组内的空间，使换热面。积更大；，配合全覆盖式风机，可使换热效果、冷量输送更平 稳均。

匀；，室内机预留有上走管和下走管接口，标配出厂即兼容上、下走，管。可根据现场实际情况自由选择；。无需额外定制，无级调速变频室外风机。系统运行更加平稳和，节能；，标准室外机可适应室外-20 环境温度。

自成立以来，专注于网络能源，工业自动化，智能显示，物联网业务，向用户提供有价值的产品和解决方案。公司提供的科技产品，为客户提供的服务。与行业产品制造商深度合作，为客户打造精益求精的解决方案。

RM系列，25~200kVA机架式模块化UPS，25 ~ 200kVA，广泛应用于IDC数据中心，网络和工作站、控制系统、通讯系统、办公环境运用等各领域，，

功率范围，应用领域。性能特点，工作方式，25kVA功率模块，技术参数表。数据中心关键基础设施综合产品线，系列，三进三出。双变换在线工作，RM系列机架式模块化UPS是一款具备热插拔、高度可扩展性的，在线双变换UPS产品。系统容量25~200kVA，是现代化数据中。心的理想选择，该系列采用的IGBT三电平变换、双DSP控制，技术，具有极高的易用性和可靠性。

DSP全数字化控制。实现了整流、逆变、充电、放电各个功，率变换环节全数字化控制，采用类模块化设计，当功率单元出现故障后，故障单，元，可降额继续使用。超宽输入电压与范围。适应恶劣电网环境，适应各种燃。油发电机接入。智能化系统自诊断方案，丰富的故障记录，大容量的历史记，录存储空间。

友的人机界面，配置大屏幕液晶触摸屏与控制键盘。信息，量丰富。60-200kVA主机配置7寸LCD彩色触摸屏，250-。500kVA主机配置104寸LCD彩色触摸屏，系统内所有风扇均采用冗余设计，极大地了系统的可靠性。子系统采用模块化设计。SmartLi UPS，华为融合电子技术与数字化智能技术。推出SmartLi智能锂电解决方案，联合华为模块化UPS，为客户打造新一代SmartLi UPS整体供电解决方案，使能数据中心供电系统的全数字化，为什么选择华为不间断电源UPS，Business Continuity，可靠、简单的不间断电源，我们拥有强大的研发实力及严苛的质量保障体系，在传统电力电子技术基础上融合数字信息技术，为企业关键业务提供卓越可靠、智能管理的不间断供电。wide range of applications，全系列UPS，匹配多场景需求。

易用灵活。LCD显示，友人机界面。实时监控，操作便捷，标机内置电池。方便易用，主要用途，中小型企业，大型企业分支机构，网点。网络。通信系统，自动控制系统交流供电，精密仪器设备的交流供电，大型超市。家庭。办公室等其他交流供电场景。华为2000-A-10KTTL-S详细参数，基本参数，UPS类型在线式。额定容量10KVA。负载功能电脑、打印机、、路由器等通讯设备。输入输出参数。输入电压范围AC 80-280V，输入范围50-60 (±5) Hz，输入功因0.99。输出电压范围AC 220/230/240V。

旁路模式 < 125%，连续工作；125-150%，ECO模式同旁路过载能力。电池和运行时间，后备时间额定满载 > 4分钟。电池类型VRLA，12V DC。阀控式铅酸电池。

电压电流240V DC，电池容量9AH，充电时间3小时内回充大于90%，6kVA /10kVA标准机；6kVA /10kVA长延，15kVA/20kVA由接入电池容量决定，环境，工作环境工作温度0-40，工作湿度0-95%，存储环境存储温度-40-70，操作高度1000m不降额，1000-4000m参考IEC62040-3降额，其它参数。

太原华为UPS2000-G-1KRTS详细简介 太原华为UPS2000-G-1KRTS详细简介