

# 衡水预应力塑料波纹管 采用机械式连接金属波纹管 推荐信赖商家腾达公司

产品名称	衡水预应力塑料波纹管 采用机械式连接金属波纹管 推荐信赖商家腾达公司
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

衡水预应力塑料波纹管 采用机械式连接金属波纹管 推荐信赖商家腾达公司

预应力塑料波纹管通用名称：

桥梁预应力波纹管、预应力塑料螺旋管、混凝土用波纹管、预应力现浇塑料波纹管、桥梁塑料波纹管、钢绞线波纹管等。

波纹管作为预应力后张法的成孔材料预应力体系的重要组成部分，长期以来预应力工程采用金属波纹管作为成孔材料，为了克服金属波纹管密封性差、易损坏、易锈蚀、摩阻大的缺点，同时也为了给预应力筋提供了一道额外防腐屏障，推荐采用聚乙烯或聚丙烯制作的塑料波纹管作为粘结后新型产品来提供结构的寿命。

技术要求：

符合交通行业标准JT/T529--2004，塑料波纹管原料应使用原始粒状原料。严禁使用粉状和再造颗粒状原料。高密度聚乙烯（HDPE）应满足GB/T11116的要求，聚丙烯（PP）应满足GB/T18742.1的要求。

【1.料波纹管的外观应光滑，色泽均匀，内外壁不允许有隔体破裂、气泡、裂口、硬块及影响使用的划伤。

【2.塑料波纹管环刚度不小于6kN/m<sup>2</sup>，塑料波纹管承受横向局部荷载时，管材表面不应破裂；卸荷5min后管材残余变形量不得超过材外径的10%。

【3.塑料波纹管按规定的弯曲方法反复弯曲五次后，专用塞规能顺利从塑料波管中通过，则塑料波纹的柔韧性合格。

【4.塑料波纹管低温落锤冲击试验的真空冲击率TIR允许值为10%。

塑料波纹管的连接：

塑料波纹管的接长可采用塑料焊接机进行熔接或采用机械式连接。机械式连接采用接头的形式进行，包括管与管连接的连接管、管与锚具垫板连接的连接头、管与排气管连接的排气管接头三类。

主要应用于后张法预应力混凝土结构，构件的成孔。本公司生产的ZY塑料采用高密度聚乙烯（HDPE）或聚丙烯（PP）为原料以先进生产工艺生产，具有密封性好无渗水漏浆，环刚度较高，磨擦系数小，耐老化，抗电腐蚀，柔韧性较好，不易被捣棒凿破和新型的连接方式使施工连接更方便的优点，解决了传统金属波纹管的所有弊端。

以上便是腾达公司工作人员整理的相关波纹管的简单知识，知识虽简单，应该有可取之处，有可取的地方可采纳，如有不妥的地方欢迎您留言指出，我公司还生产各种橡胶制品，质量性能方面都是值得信赖的商家。了解我公司的客户都会知道我公司有实体工厂，只做自己品牌的商品，相对于其它小工厂来说更在乎产品的质量合格度方面，所以质量方面请您放心购买。