

# 金隆成流量计配件 济南旋进旋涡流量计表体

产品名称	金隆成流量计配件 济南旋进旋涡流量计表体
公司名称	天津市金隆成精密机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区海滨街远景工业园区远景中学东侧泰康路南侧
联系电话	13132189982

## 产品详情

### 通过对气质组分对旋进旋涡流量计的影响的研究

通过对气质组分对旋进旋涡流量计的影响的研究，探讨含量以及相对密度的变化对旋进旋涡流量计计量结果的影响，得出不同气质组分在中所占含量越低，气体相对密度越大，济南旋进旋涡流量计表体，换算成标准状况下的流量也越大。为保证旋进旋涡流量计正常运行，应加强对输送管道气质的管理，提高净化工艺的效率，旋进旋涡流量计表体价格，定期应测取精准的气体流量数据，旋进旋涡流量计表体厂家，从而使旋进旋涡流量计到的计量效果，从而尽可能避免产生计量误差，促使旋进旋涡流量计运行。

压力传感器以压阻式扩散硅桥路为敏感元件，其桥臂电阻在外界压力作用下会发生预期变化，因此在一定激励电流作用下，其两个输出端的电位差与外界压力成正比。消旋器固定在壳体出口段，其作用是消除旋涡流，以减小对下游仪表性能的影响。温度传感器以Pt100铂电阻为温度敏感元件，在一定温度范围内，其电阻值与温度成对应关系。压电晶体传感器安装在靠近壳体扩张段的喉部，旋进旋涡流量计表体厂，可检测出旋涡进动的频率信号。

安装：1、产品外壳设有接地端子，用户在使用产品时应可靠接地。2、现场安装、维护必须遵守“有性气体时勿开盖”的警告语。3、安装现场应不存在对铝合金有腐蚀作用的有

害气体。4、防爆外壳温度不得大于130 。5、维修和换电池必须在安全场所进行；当安装现场确认无可燃性气体存在时，方可维修。

涡街流量计测量饱和蒸汽流量时，安装了热电阻Pt100测量蒸汽温度，发现流量计表头显示的蒸汽温度、压力都偏低，致使蒸汽质量流量显示也偏低。原因分析：由于流量计表头显示的饱和蒸汽压力是由蒸汽温度来直接推算的，测得温度偏低，必然会导致压力随之偏低。因此，应该解决温度测量不准的问题。

金隆成流量计配件-济南旋进旋涡流量计表体由天津市金隆成精密机械制造厂提供。天津市金隆成精密机械制造厂为客户提供“流量计配件”等业务，公司拥有“金隆成”等品牌，专注于其它等行业。，在天津市滨海新区海滨街远景工业园区远景中学东侧泰康路南侧的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：闫经理。