

连云港市钢边橡胶止水带350x10

产品名称	连云港市钢边橡胶止水带350x10
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

1.钢边橡胶止水带就是是橡胶止水带断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。在止水带的钢板上增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移，使各部分受力均匀，合理。钢边止水带的伸缩孔久壁为平面，止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接固定牢靠不易位移。

2.钢边橡胶止水带产品特点：断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能更佳。

钢边橡胶止水带它的特点是采用断面采用非等厚结构，分强力区和防水区的一种止水产品，它使各部分受力均匀，合理。钢边橡胶止水带，钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，止水带在施工时板模夹制接触面大，不易脱位;

钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边橡胶止水带使防水性能更佳。我厂生产的中埋式钢边止水带是以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品，它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良的天然橡胶

及各种防老剂，具有特强的自粘性；

不同的止水带

适用于不同的情况和场合，但它们都有一个共同的特点，就是为我们的建筑构造起到密封保护的作用，防指

建筑物因挤压变形等因素发生漏水。

许多人对背贴式止水带

的施工方法和注

意事项知之甚少，因此，本文就

将为大家介绍一下背贴式止水带的这些情况，供大家有需要的时候做下参考。

施工方法：方法1、

在止水带

背面配30mm厚木模板，模板的宽度和长

度应满足止水带

安装的要求，木模板应与外墙整体模板连成一体，以防浇筑混凝土时木模板发生位移、漏浆，失去止水作用。同时用21

2in(lin=25mm)双帽钉将外贴式橡胶止水带

与木模板固定，将双帽钉钉在止水带

两侧边缘部位，每隔200mm钉双帽钉

一个。安装好的止水带

应平整，无下垂现象，此部位在浇筑混凝土后，强度达到设计强度的80%以上方可拆模。

方法2、

在止水带

背面砌筑240mm厚砖墙作为

外模，砖墙的宽度和长度应满足止水带

安装的要求，砖墙应与外墙整体模板(钢模、竹模等)连接成一体，以免浇筑时漏浆，失去止水作用。砖墙内侧提前粘贴3mm厚的三元乙丙橡胶防水卷材或氯丁橡胶片(粘贴于砖墙

内侧抹灰层之上，要牢固)然后再将橡胶止水带与其用401防水胶粘贴牢固。

橡胶止水带安装检查：

1、用角尺检查止水带与衬砌端头模板是否正交，否则会降低橡胶止水带的有效长度。

2、橡胶止水带安装的纵向位置，通常橡胶止水带

以沉降缝为中心两边对称，用钢卷尺检查，要求止水带偏离中心不能超过3cm。

3、橡胶止水带

安装的横向位置，用钢卷尺量测内模到止水带的距离，与设计位置相比，偏差不应超过5cm。

橡胶止水带接头的检查：

1、接头强度检查：用手轻撕接头。

2、检查接头处上下橡胶止水带的压茬方向，此方向应

以排水畅通、将水外引为正确方向，即上部止水带靠近围岩，下部止水带靠近隧道衬砌。

3、观察接头强度和表面打毛情况，接头外观应平整光洁。抗拉伸强度不低于母材的80%；不合格时重新焊接或粘接。