数控铣床教学xk7124数控铣床 数控铣床厂家

产品名称	数控铣床教学xk7124数控铣床 数控铣床厂家
公司名称	滕州市北江机床有限公司
价格	53000.00/台
规格参数	行程:400x240x400 工作台尺寸:800x240 伺服功率:3.7kw
公司地址	滕州市善国中路30号4016室
联系电话	13156025150 13156025150

产品详情

数控标准配置：广泰系统3轴硬轨

BT40台湾8000rpm主轴

自动间歇式润滑

大流量冷却泵

功能概述：

数控铣床XK7124是集精铣、钻孔、攻丝功能的经济型数控机床。X、Y、Z三轴伺服、半闭环、点位控制立式数控钻铣铣床。

数控铣床XK7124系列结构及外形优化设计，紧凑合理、刚性加强。能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件的加工，可完成钻、铣、攻丝等多种工序，适合于批量产品的生产，能满足对中小型工件的钻、攻、铣工序的加工。

性能特点：(1). 直线和圆弧切削：可完成任意角度的直线、圆弧的精铣削，多点位的钻孔攻丝。(2). 无间隙传动：采用有予加载荷的滚珠丝杠传动，速度和精度大大提高。(3).
防护适用于加工和教学的防护系统，电子定时强润滑，防止出现轨道面人为缺油拉伤。(4).
高可靠性：机体铸造工艺先进，采用时效处理工艺，铸件标号达到国家标准。(5). CNC功能：标准配置提供了丰富的NC功能，实现高速高精度运动控制，界面直观快捷,全新设计面板美观大方,强度高,防护好,整机集成度高,产品可靠性强。

可根据用户不同加工需求，定制专机。

项目	单位	XH7124加工中心	XK7124数控铣床

X轴行程	mm	400		400
Y轴行程	240		240	
Z轴行程				
工作台尺寸	800- 240		800- 240	
工作台z大承重	kg	300		300
主轴锥度		BT30		ISO30
T型槽（槽数×宽度×间距）	3-14-75		3-14-75	
主轴功率	kW	3.7伺服		3.7伺服
主轴z高转速	rpm	8000		8000
快速移动（X/Y/Z）	mm/min	6000		6000
切削进给	2-2000		2-2000	
主轴鼻端至工作台面距离	60-460		60-460	
主轴中心至立柱导轨面距离				
z大刀具直径	Φ92		-	
z大刀具重量	5			
定位精度	±0.02		±0.02	
重复定位精度	±0.01		±0.01	
机床重量	1530		1530	
外形尺寸	1870×1520×2000		1870×1520×2000	