

山东启恒无机富锌防腐漆厂家直供

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 山东启恒无机富锌防腐漆厂家直供 |
| 公司名称 | 山东启恒特种涂料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 任城区李营街道中德广场C座 |
| 联系电话 | 15054751973 |

产品详情

无机富锌防腐漆

产品简述：

无机富锌加入快干助剂、稳锈剂、渗透剂、添加剂等，经先进工艺制备而成的双组份底漆，具有良好的阴极保护作用，漆膜坚硬，耐候性好，防腐性能优，允许残留5-10%的锈蚀，可耐400 的高温。

表面处理：

施工与无尘、无油脂、干燥的表面。如对于新钢铁，表面清洁度处理到Sa1或St2级即可直接涂装。对其他施工表面，要求清洁干燥，无油脂、尘埃等污物，除去疏松的锈层、氧化皮和旧漆膜，使表面清洁度达到St2标准，清洁方法可采用人工机械或高压水冲洗。施工温度应在5 以上，如在旧漆皮表面施工应拉毛旧漆表面。

存 储：存于通风干燥处，存储期为一年

包 装：A组份：20kg/桶 B组份5kg/桶 配比：4:1（重量比）

卫生与安全：

1、在切削或焊接时，必须用桶风面罩、静电口罩及轻便自提式抽风装置联合保护上以防引起氧化锌雾。

2、在施工场所应提供足够通风。

推荐用途：钢结构房、化工设施、石油设施、锅炉等防腐打底，也可以作为耐热防腐底漆。

备 注：

- 1、在使用本底漆时，须把基料搅拌均匀，且在施工过程中注意搅拌，以防止产生粉不均匀现象。施工时限 4小时。
- 2、理论涂布面积：是指不考虑实际施工的涂装环境、涂装方法、涂装技术表面状及结构、形状、表面积大小等影响时的防腐漆消耗量。
- 3、漆膜实际干燥时间一般与空气流动、温度、膜厚和涂层数有关，并受到这些因素影响。因此，施工时需注意这些因素。
- 4、专用稀释剂清洗。
- 5、最后一道面漆涂装完成后，须自然固化7天后才能投入使用，如果环境温度低于10℃，自然固化时间还适当延长。
- 6、使用时，不得加水或其他溶剂稀释。