

山东启恒无机硅酸锌防腐漆生产厂家

产品名称	山东启恒无机硅酸锌防腐漆生产厂家
公司名称	山东启恒特种涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	任城区李营街道中德广场C座
联系电话	15054751973

产品详情

无机硅酸锌防腐漆

组 成：

本产品是由是硅酸盐、颜料、固化剂、填充料等制备而成的双组份涂料。

产品特性：

无机硅酸锌涂料在附着力、耐候性、耐热性、耐辐射性、耐溶剂性、安全性、抗静电性、焊接性能、自修复性等方面都具有独特的优异性能。

用途环境：

施工时，要求环境温度不能低于5℃，周围空气温度至少高于露点温度3℃以上，最高温度不超过40℃，相对湿度低于80%。

存储与包装：

存 储：存于通风干燥处，存储期为一年

包 装：A组份：20kg/桶 B组份：5kg/桶 配比：4:1（重量比）

备 注：

1、在使用本底漆时，须把基料搅拌均匀，然后再将合成膜剂和锌粉按比例搅拌均匀，且在施工过程中注意搅拌，以防止产生锌粉不均匀现象。施工时限 4小时。

2、理论涂布面积：是指不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术表面状况及结构、形状、表面积大小等影响时的防腐漆消耗量。

3、漆膜实际干燥时间一般与空气流动、温度、膜厚和涂层数有关，并受到这些因素影响。因此施工时需注意这些因素、

4、专用稀释剂清洗。

5、最后一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用，如果环境温度低于10℃，自然固化时间还应适当延长。

6、使用时，不得加入水或其他溶剂稀释。

保质期：12个月