# 山东启恒无机硅酸锌防腐漆生产厂家

产品名称	山东启恒无机硅酸锌防腐漆生产厂家
公司名称	山东启恒特种涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	任城区李营街道中德广场C座
联系电话	15054751973

### 产品详情

# 无机硅酸锌防腐漆

### 组 成:

本产品是由是硅酸盐、颜料、固化剂、填充料等制备而成的双组份涂料。

#### 产品特性:

无机硅酸锌涂料在附着力、耐候性、耐热性、耐辐射性、耐溶剂性、安全性、抗静电性、焊接性能、自修复性等方面都具有独特的优异性能。

#### 用途环境:

施工时,要求环境温度不能低于5 ,周围空气温度至少高于露点温度3 以上,最高温度不超过40 ,相对湿度低于80%。

#### 存储与包装:

存 储:存于通风干燥处,存储期为一年

包 装:A组份:20kg/桶 B组份:5kg/桶 配比:4:1(重量比)

#### 备 注:

1、在使用本底漆时,须把基料搅拌均匀,然后再将合成膜剂和锌粉按比例搅拌均匀,

且在施工过程中注意搅拌,以防止产生锌粉不均匀现象。施工时限 4小时。

- 2、理论涂布面积:是指不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术表面状况及结构、形状、表面积大小等影响时的防腐漆消耗量。
- 3、漆膜实际干燥时间一般与空气流动、温度、膜厚和涂层数有关,并受到这些因素 影响。因此施工时需注意这些因素、
- 4、专用稀释剂清洗。
- 5、最后一道面漆涂装完工后,须自然固化7天后才能投入使用,如果环境温度低于
- 10 , 自然固化时间还应适当延长。
- 6、使用时,不得加入水或其他溶剂稀释。

保质期: 12个月