

山东启恒环氧玻璃鳞片防腐面漆厂家直供

产品名称	山东启恒环氧玻璃鳞片防腐面漆厂家直供
公司名称	山东启恒特种涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	任城区李营街道中德广场C座
联系电话	15054751973

产品详情

玻璃鳞片防腐面漆

组 成：

由改性树脂、环氧乙烯基树脂等。玻璃鳞片及其它颜料、助剂。固化剂等组成的双组份玻璃鳞片面漆。

性 能：优良的抗水抗化学药品的渗透性，附着力强、机械性强度高有较理想的防腐性，又具有一定的装饰性。

用 途：钢铁构件及水泥砼施工作面漆，亦可作中间涂层。

颜 色：各种颜色

密 度：约1.25cm

理论用量：380cm

湿膜厚度：100-300um

干膜厚度：50-150um

配

比：甲组份（漆浆）：乙组份（固化剂）=5:1（气温不同，配比不同，具体按产品出厂时的指示要求）

闪 点：35

熟化时间：25 30min

试用期：25 3h

干燥时间：25 表干2h 实干24h

复涂间隔：25 24h 最长7d

涂装方法：高压无空气喷涂、刷涂、滚涂

稀释剂及用量：专用稀释剂 < 5%

前道配套涂料：玻璃鳞片防锈底漆、环氧富锌底漆、环氧云铁防锈漆

包装：A组份20kg/桶，B组份4kg/桶

注意事项：施工环境低于10 固化反应迟缓

储存期: 12个月