

# 双面自粘防水卷材 西卡防水 秦皇岛自粘防水卷材

产品名称	双面自粘防水卷材 西卡防水 秦皇岛自粘防水卷材
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

## 产品详情

自粘卷材不像冷粘剂那样需要固化时间。自粘卷材可以直接用在处理过的基面上，立即就能达到初始的剥离强度，双面自粘防水卷材，在环境温度下就能防水。大多数制造商要求自粘卷材在高于10 的环境温度下使用。通常在空气、阳光或其他外界的加热作用下，几天后搭接处就会达到较大的剥离强度。

自粘卷材要求在10 时必须能粘，而一般的SBS混合物在环境温度下粘结力较小，所以在低温时它不适合作为自粘卷材。近年来，技术不断发展进步，防水自粘卷材，自粘卷材已有这种现实，在低温情况下也可施工。技术的进步使传统改性卷材可以在不需要热熔的情况下就能像初希望的那样成功地自粘。

自粘防水卷材产品特点：

一层防水，两道设防，防水效果更可靠。

接缝通过热风焊接形成一体，牢固可靠，具有长期可焊性。  
防水性能不受主体结构沉降影响，有效地防止地下水渗入。

浇筑混凝土时的水泥浆与卷材粘结层特殊的高分子聚合物湿固化反应粘结。粘结强度随混凝土抗压强度增加而增加，高分子自粘防水卷材，混凝土达到初凝期卷材的粘结层已与混凝土面层完全湿固化的反应溶合成一个新的防水层。

自粘防水卷材施工现场的问题：

- 1、基面涂刷冷底油后，由于人为踩等原因出现污染现象，应在铺贴卷材前再涂刷一道底油。
- 2、卷材铺贴后出现有鼓泡：是由于施工时排汽不完全所致，应采用十字小切口将空鼓中间切开，晾晒至基面干燥，然后往“洞”内塞一块双面自粘胶，再把切开部位压平，用橡胶锤锤实。如天气较冷（10以下）可用热风焊机吹热风加温，压实。
- 3、搭接边翘边：用双面自粘胶覆压密实。
- 4、卷材收头翘边：卷材用钢压条固定后，秦皇岛自粘防水卷材，卷材边起部位易出现翘边，需用无胎双面胶压封，即双面自粘胶一半粘在墙上，一半粘在压条上。
- 5、卷材铺贴完成后，出现破损：应将破损部位的无纺布用裁刀割去，然后再在上面复一层双面自粘胶，双面自粘胶上热焊一块大于创面的卷材。

双面自粘防水卷材-西卡防水(在线咨询)-秦皇岛自粘防水卷材由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司是山东 潍坊 ,防水、防潮材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在西卡防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创西卡防水更加美好的未来。