

杭州优质的高速卷帘门制造商

产品名称	杭州优质的高速卷帘门制造商
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

杭州优质的高速卷帘门制造商

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门，柔性提升门

工业快速门是一种的工业门，其打开速度可以达到平均速度0.6 m/s，并且瞬时速度可以达到1 m/s。它主要用于工厂厂房和物流仓库中不同单元的连接通道中，以阻止空气流通，从而确保特定单元的环境符合标准，同时高速，高频开关可确保平稳运行。

快速卷帘门质量标准：

- 1、快速门质量和各种特性应符合设计要求。
- 2、快速卷帘门的安装必须牢固，预埋配件的位置。方式、数量要符合设计要求。
- 3、快速门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理。
- 4、快速卷帘门的门帘表面应清洁、无划痕、划破形象。

快速卷帘门安装步骤：

- 1、安装轨道 在轨道上的安装位置的两侧，快速卷帘门被确定时，用锤释放铁路线，铁路连接释放螺栓十字线，导轨在不低于75厘米天花板上的基线。
- 2、用钻在墙体立柱连接的冲击起的固定膨胀螺栓，连接器的间距不大于600mm以上，从100mm的嘴导轨的两端。一是上下几个坚实的连接，然后将轨道固定，矫正其垂直和点焊，然后重新固定约垂直导轨，不超过每米5毫米较大，不得超过垂直20mm的总长度，表面嵌入式复合窗帘导轨深度（见GBI4102-2005）。
- 3、将安装在剩余的连接，铁路连接，并要求点焊，每个连接点之间有轨缝小于5mm，点焊宽度不小于5mm，焊接应永不磨损的现象。当使用不锈钢导杆由不锈钢制成焊条。
- 4、快速卷帘门大轴安装步骤：
 - （1）快速卷帘门轴安装之前，先设定好方向壁板上的主轴，那么4-6枚挂装到船上，并缠绕在卷筒上川铁丝扎牢幕板。
 - （2）提升快速卷帘门轴，一定要注意安全，指定人员，梯子，脚手架，吊机进行检查。首先换上调心轴承拧紧螺栓后，安装在轴承与座塞入卷筒末端孔位的光轴的快速卷帘门。
 - （3）卷轴上好，可左右移动来调节盘的位置。同时水平标尺和在卷轴水平横管检讨。调整后，该盘的光轴全焊接固定的轴和轴承支头螺丝。

为便利快速门日后的保护修理，可挑选不锈钢、铝型材或铝塑板作为门柱、门梁的外饰面；注意若是选用大理石作为外饰面，快速卷帘门工程与大理石工程之间必需事前断定相互合作的施工计划，避免呈现合作过错致使返工重做的严重后果。依据装置快速门的环境及需求，思考挑选快速门的装备。快速门的商场需求量越来越多，所以快速卷帘门的装置环境是尤为重要的。