

玻璃钢检查井 玻璃钢防渗漏管道检查井 玻璃钢排水井简单介绍

产品名称	玻璃钢检查井 玻璃钢防渗漏管道检查井 玻璃钢排水井简单介绍
公司名称	枣强县昊天玻璃钢厂
价格	50.00/个
规格参数	产品品牌:昊天 产品用途:检查井 产品特点:防腐蚀,耐高温,抗氧化,
公司地址	河北省衡水市枣强县东外环小桃园村
联系电话	0318-8262348 18831854555

产品详情

玻璃钢检查井1、该管道铺设不需开沟,施工进度快;2、顶进过程中纠偏容易,顶进距离长;3、外表光滑,自重轻,顶进阻力小;玻璃钢风管表面不容易沉积,不会产生管抱死现象;4、玻璃钢顶管内壁非常光滑,水力流体特性好;5、具有优良的防水、防渗、耐化学腐蚀性能;6、可以在高温条件下长期运行,并保持良好的力学性能;7、产品应用的环境温度范围广泛,一般为-40~70℃,玻璃钢风管能抵抗阳光长期照射;8、具有优良的耐磨性能,所输送介质不会对管道内壁造成损伤;9、玻璃钢顶管导热系数低,保温性能好;10、无毒害、无二次污染;11、比重小、重量轻,装卸方便,易于安装;12、玻璃钢风管设计安全系数高,使用寿命长,确保使用寿命达50年;13、玻璃钢风管运行维护费用低,耐腐蚀性能优越,无需任何维护保养;

1) 建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养。2) 一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工;3) 抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。4) 一般车道的地面荷载按汽车总重15t(后轮压5t);消防车道的地面荷载按汽车总重30t(后轮压6t)设计。5) 地下水位按地面下不高于1.0m设计;