

# 72芯抽拉式光缆终端盒 终端盒厂家

产品名称	72芯抽拉式光缆终端盒 终端盒厂家
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

72芯抽拉式光缆终端盒 终端盒厂家72芯抽拉式光缆终端盒 终端盒厂家72芯抽拉式光缆终端盒 终端盒厂家72芯抽拉式光缆终端盒 终端盒厂家72芯抽拉式光缆终端盒 终端盒厂家72芯抽拉式光缆终端盒 终端盒厂家72芯抽拉式光缆终端盒 终端盒厂家弘福通信经营产品:

光纤终端盒定义：

弘福通信光纤终端盒是安装在墙上的用户光缆终端盒，它的功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。并对光纤及其元件提供机械保护和环境保护，并允许进行适当的检查，使其保持\*\*标准的光纤管理。光纤终端盒是一条光缆的终接头，他的一头是光缆，另一头是尾纤，相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的设备，安装在墙上的用户光缆终端盒。

弘福通信光纤终端盒主要用途： 1. 适用于光缆与配线尾纤的保护性连接,适用于光缆和光通信设备的连接。 2. 广泛应用于市话、农话网络系统、数据、图象传输系统，CATV有线电视系列，用于室内光缆的直通力接和分支接续。 3. 起到尾纤盘储和保护接头的作用，采用冷轧钢板静电喷塑制成，设计结构合理，美观大方可将光缆加强芯固定在终端。 4. 实际工作中终端盒可以作室内接头盒用但是很少将接头盒当终端盒用。

5. 交接箱可分为光缆交接箱和电缆交接箱.它们的作用都是用在用户前端配线用的。

72芯抽拉式光缆终端盒 终端盒厂家72芯抽拉式光缆终端盒 终端盒厂家72芯抽拉式光缆终端盒  
终端盒厂家72芯抽拉式光缆终端盒 终端盒厂家72芯抽拉式光缆终端盒 终端盒厂家72芯抽拉式光缆终端盒  
终端盒厂家光缆终端盒

光缆终端盒是一种用于实现光缆光纤成端的设备，需要时，也可以作为配线设备。适用于各种光缆与尾纤接续，并可起到光纤接头保护和配线的功能。

工作温度：室内型-5 ~ +40 ，室外型:-20 ~ +60

环境湿度： 95% ( +40 时 )

大气压力：70 kPa ~ 106 kPa

绝缘电阻：接地装置与箱体金属构件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

耐电压(V)：接地装置与箱体金属构件之间的耐电压不小于3000V ( DC ) /1min

连接器衰减(dB)： 0.3dB

回波损耗(dB)：PC型 45dB，UPC型 50dB，APC型 60dB

GPX69型光缆终端盒主要用于光缆终端的固定，光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。光缆终端盒按光缆连接方式，可分为直通型和分歧型。按是否可以装配适配器分类，可以分为可装配适配器型和不可装配适配器型。按外壳材料分类，可分为塑料外壳和金属外壳。光缆终端盒使用环境光缆终端盒一般适用于室内或非露天的室外使用，不适合于露天使用，如要使用，应采取保护措施。工作温度：室内型：-5 ~+40 ；室外型：-20 ~+60 。

48芯: 抽拉式48芯光缆终端盒源头生产厂家，抽拉式48芯光纤终端盒价格，弘福通信机架式48芯光缆终端盒尺寸，机架式48芯光纤终端盒图片，MPO高密度光缆终端盒批发，MPO光纤配线架直出尾纤型光缆终端盒，壁挂式光缆终端盒，48芯抽拉式光缆终端盒满配价格，SC型LC型ST型LC型抽拉式光缆终端盒，弘福通信机架式光缆终端盒原厂底价，

72芯: 抽拉式72芯光缆终端盒源头生产厂家，抽拉式72芯光纤终端盒价格，机架式72芯光缆终端盒尺寸，机架式72芯光纤终端盒图片，弘福通信MPO高密度光缆终端盒批发，MPO光纤配线架直出尾纤型光缆终端盒，壁挂式光缆终端盒，72芯抽拉式光缆终端盒满配价格，弘福通信SC型LC型ST型LC型抽拉式光缆终端盒，机架式光缆终端盒原厂底价，

