

邵阳地下室腻子钢板止水带施工规范

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 邵阳地下室腻子钢板止水带施工规范 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 21.00/米 |
| 规格参数 | 材质:丁基腻子 规格:300x6 型号:GB型 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

产品详情

1、腻子钢板止水带规格：

腻子钢板止水带常用规格为300 × 6mm,其它规格还有350 × 6mm,300 × 7mm,350 × 7mm,300 × 8mm,350 × 8mm,300 × 9mm,350 × 9mm,300 × 10mm,350 × 10mm等等，腻子钢板止水带又叫丁基橡胶腻子钢板止水带，也叫钢板腻子橡胶止水带。

2、腻子钢板止水带止水原理：

腻子钢板止水带的伸缩孔久壁为平面，腻子钢板止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的粘接，腻子钢板止水带使防水性能佳，橡胶腻子主体材料为耐老化性能的橡塑材料，腻子钢板止水带具有自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长。

3、腻子钢板止水带与钢板止水带的区别

腻子钢板止水带是指外面由丁基橡胶腻子包裹中间有0.4或0.6mm钢板的一种止水带，而钢板止水带是指纯钢板止水，也叫止水钢板，并没有橡胶的包裹，也没有橡胶连接，所以多外观上就能很好辨别出来。腻子钢板止水带为了承受一定的弯曲和压力。腻子钢板止水带中间有0.4或0.6mm的钢板。腻子钢板止水带对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

4、腻子钢板止水带安装：

将腻子钢板止水带连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。腻子钢板止水带安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，止水带略高于混凝土介面。浇注前，将腻子钢板止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板腻子宽度的1 / 21 / 3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。

5、腻子钢板止水带施工与安装注意事项：

采用钢筋或模板对腻子钢板止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，腻子钢板止水带固定方法可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破腻子钢板止水带。

6、腻子钢板止水带工程施工关键点：

- 1、应竭尽全力确保止水带钢板在墙面中间线上;
- 2、二块钢板中间的电焊焊接要圆润并且是两面焊，钢板钢筋搭接不低于20mm;
- 3、墙面拐角处的解决，一、一整块钢板弯曲;二、丁字形电焊焊接;三、7字形电焊焊接。
- 4、腻子钢板止水带的支撑点电焊焊接，能够用小建筑钢筋电弧焊接在主筋上;
- 5、腻子钢板止水带越过柱箍筋时，能够 将所越过的箍筋断掉，制做成张口箍，电弧焊接在钢板上。
- 6、止水带钢板的"张口"朝迎河面。