

美孚28合成润滑脂/Mobil grease 28润滑脂

产品名称	美孚28合成润滑脂/Mobil grease 28润滑脂
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	2500.00/桶
规格参数	品牌:美
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

28号 (Mobil Grease 28) 润滑脂是一种宽温脂，有着优异的稳定性、润滑性和较长的使用寿命，符合MIL-PRF-81322G执行标准，被军、民领域的飞机机件广泛使用。 28润滑脂 MOBIL GREASE 28 全合成润滑脂 (Mobilgrease 28)

抗磨液压油,非国有, 导热油

汽轮机油、滑道油,循环机油,空压机油,齿轮油,防锈油,切削油,拉伸油,润滑脂,变压器油,透平油

德州

银川

盐城

延安

榆林

西安

东营

湘潭

长沙

菏泽

沈阳

北京

廊坊

包头

乌鲁木齐

兰州

长春

成都

太原

晋中

烟台

营口

赣州

南昌

广州

武汉

汕头

泉州

嘉兴

江门

佛山

大庆

葫芦岛

重庆

厦门

秦皇岛

虎门

张家港

连云港

湛江

镇江

江阴

福州

南京

大连

荣成

深圳

南通

黄骅

扬泰州

珠海

海口

北海港

钦州港

防城港

南沙港

日照

天津

苏州

青岛

上海

唐山

舟山

Mobilgrease 28

Synthetic Aviation Grease Product Description

Mobilgrease 28 is a supreme performance, wide-temperature, antiwear grease designed to combine the unique features of a polyalphaolefin (PAO) synthetic base fluid with an organo-clay (non-soap) thickener. Its consistency is between an NLGI No. 1 and No. 2 grease. It offers outstanding performance over a wide temperature range. The wax-free nature of the synthetic base fluid, together with its high viscosity index compared to mineral oils, provide excellent low temperature pumpability, very low starting and running torque, and can help reduce operating temperatures in the load zone of rolling element bearings.

典型特性

产品名称	NLGI等级	增稠剂类型	粘度cSt(40)	粘度cSt(100)	颜色 目视	滴点,ASTM D2265	工作渗透试验, ASTM D 217
MOBIL GREASE 28	1.5	粘土	29	6	红色	310	295