

# 聚氨酯遇水膨胀止水胶 施工防护工作 嵌缝防水胶 防水施工

产品名称	聚氨酯遇水膨胀止水胶 施工防护工作 嵌缝防水胶 防水施工
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	22.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

聚氨酯遇水膨胀止水胶 施工防护工作 嵌缝防水胶 防水施工

聚氨酯遇水膨胀止水胶通用名称：

单组份聚氨酯膨胀密封胶、水膨胀密封胶、缓膨胀型止水胶、遇水膨胀止水胶。净含量：600ml/支；纸箱包装：20支/箱。腾达橡塑有限公司各种双组份聚硫密封胶、双组份聚氨酯密封膏、橡胶止水带，遇水膨胀止水条,欢迎您的来电咨询。

单组份聚氨酯密封胶聚氨酯遇水膨胀止胶

首先我们说说聚氨酯遇水膨胀止水胶一种黑色单组份无溶剂聚氨酯型密封胶，固化后具有可以湿气固化、遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。

聚氨酯遇水膨胀止水胶有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。聚氨酯遇水膨胀止水胶价位要比单组份聚氨酯密封胶成本造价要高许多，因此它适用于要求比较严格工程防水，如地铁等地下防水级别高的领域。

而单组份聚氨酯密封胶可挤出或涂抹施工，但是固化后，不会吸水膨胀。单组份聚氨酯密封胶有抗下垂性，嵌填垂直接缝和顶缝不流淌。固化后的胶层为橡胶状，有弹性。广泛用于土木建筑、交通运输等行业，单组份聚氨酯密封胶价位相对低一些，如果对防水施工没有特殊要求，选择单组份聚氨酯密封胶还是不错的。

聚氨酯遇水膨胀止水胶施工后防护工作，我们技术人员简单总结了以下三项注意要点：遇水膨胀止水胶

规格为750g/支，20支/箱。腾达聚氨酯止水胶颜色多为黑色，膨胀率可达220-400\*。

- 1、在聚氨酯遇水膨胀止水胶附近绑扎和焊接钢筋时，应采取必要的措施对止水胶进行保护。特别是焊接钢筋时，应在止水胶表面覆盖石棉布等材料。
- 2、外露部分的遇水膨胀止水胶宜进行临时覆盖保护。
- 3、如果从P-201施工到二次浇筑混凝土期间较长，请注意保护P - 201不要浸水。如果遇浸水引起水膨胀而使P - 201剥离，应在浇注混凝土前须加以修补。

修补方法如下：用钉子固定剥离处的P - 201；除去积水，再除去剥离的P - 201，重新施工。

- 1、由于温度升高或其他因素，物体的长度增加或体积变大。
- 2、借指某些事物扩大或增长：通货膨胀。

相关词语：膨胀系数：物体在温度上升1 时所变大的体积和原来体积的比或所增加的长度和原来长度的比。