

SATA单轴铝型材线性模组NK8仕达通直线导轨滑台

产品名称	SATA单轴铝型材线性模组NK8仕达通直线导轨滑台
公司名称	深圳市万里疆科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:SATA仕达通 型号:NK8 产生:深圳
公司地址	深圳市龙华区华宁路40号港深创新园A栋525-532室
联系电话	13823692187

产品详情

SATA内嵌式螺杆滑台NK8

1. 一体式设计，哥德式四方向均等负载
2. 高强度铝材，独特性迴流设计
3. 安装方便，体积小，重量轻

内嵌式螺杆滑台NK8规格表

马达出力：200W

单向重复精度：±0.01mm

滚珠丝杆外径：16mm

滚珠丝杆导程：5/10/20mm

速度：250/500/1000mm/s

水平使用：50/30/11kg

垂直使用：15/8/2.6kg

额定推力：685/340/176N

行程：100-1050mm

直线模组选材现在大多选用铝合金型材，铝合金型材外形美观，设计合理，刚性好，性能可靠。直线模组铝型材是组合机床和自动线理想的基础动力部件。

模组铝型材分为三部分，底座、盖板、和滑块。也就是说要开发一款直线模组需要开三套铝型材模具，每个部件都是不可缺少的，严密配合的。

模组铝型材表面一般会进行阳极氧化处理，呈均匀的本色银白，很美观，又耐磨耐腐蚀。并且铝型材的优点不止这些，它的可塑性很强，只要有模具就可以挤出任何想要的形状。铝合金重量只有钢材的三分之一，模组铝型材一般都是比较厚的大型材料，如果采用钢材就非常不利于搬运与组装。

SATA线性模组滚珠螺杆带动系列产品特性：1、标准品采用前三大品牌上银之传动原件；2、滚珠轴承皆采用日本进口之轴承；3、螺杆传动系列固定端全数采用滚珠螺杆之固定座；4、可配合客户做客制化机型，满足客户需求；SATA线性模组使用说明：1、滑台出货前，在动态及静态方面均采取严格品质管制，确保客户使用上的精度及顺畅；2、客户于滑台正常使用二个月后，进行次保护，以后采每月保护一次，确保滑台之顺畅；3、保护所使用润滑油规格；滚珠螺杆保护油为一般市售润滑油，粘度建议为30-40cst的润滑油。线直线导轨保护油为一般市售润滑油，粘度建议为30-150cst的润滑油。无尘系列保护油为无尘润滑油。4、每月保护时可同时检查Sensor的检知光电区是否有异常或灰尘，如果有，可以用干式无尘布擦拭。