

A级防火岩棉彩钢夹芯板 屋顶瓦楞岩棉夹芯板 保温隔热岩棉复合板

产品名称	A级防火岩棉彩钢夹芯板 屋顶瓦楞岩棉夹芯板 保温隔热岩棉复合板
公司名称	江苏溯爵新材料科技有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	品牌:溯爵 型号:950mm 芯材:岩棉
公司地址	海安大公馆安海西路2-1号
联系电话	18706271421

产品详情

A级防火岩棉彩钢夹芯板 屋顶瓦楞岩棉夹芯板 保温隔热岩棉复合板

??

??

彩钢岩棉夹芯板及其生产工艺实现了在工厂中通过自动化的设备将岩棉和钢板复合成一个整体，从而改变了以前岩棉板材需现场复合的方式，在满足建筑物保温隔热，隔声，防火等要求的前提下，更达到了可靠、安全的目标。

具备特点

- 1、刚度好:由于岩棉芯材与两层钢板粘结成一个整体，共同工作，在加上屋面板上表面起波压型，其整体钢度远胜于压型板夹岩棉(玻璃丝棉)的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，提高了屋面的整体钢度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1/3~2/3。

。

- 2、扣接方式合理:岩棉屋面板采用扣接连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。
- 3、固定方法牢固合理:岩棉屋面板采用M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板上表面的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。
- 4、安装周期短:岩棉夹芯板，由于现场无需二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其他工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600~800m²。
- 5、防划伤保护:岩棉夹芯板生产时，可在表面粘贴聚乙烯不干胶保护膜，以避免运输及安装过程钢板表面涂层受到划伤或磨损。