

蝶形通风窗的优点介绍

产品名称	蝶形通风窗的优点介绍
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	90.00/个
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

屋顶排风机安装-使用环境屋顶排风机安装在屋顶上通风。特殊的安装环境决定了风机的特殊材料和结构。屋顶通风机配有防止停机后空气回流的装置。由于风机在热压作用下高速旋转，风管内风速大增。风机反转对电机的启动比较不利，可能会因启动电流过大而损坏。

屋顶烟筒风机的设计应具有较好的防雨防雪防沙性能。防雪防沙不像雨，因为当室外风速达到某些强度时，防雪防沙不但会从顶部进入风扇，还会从底部进入风扇。鸡舍要尽可能密闭，我们知道，塑料湿帘装置是依靠鸡舍内形成负压来进行降温的。如果鸡舍密闭性不好的话，鸡舍内不能形成负压，通过湿帘的冷风就会将少，鸡舍外的热空气就会钻进来。所以，不能因为夏季温度高就把舍窗打开。蝶形通风窗的优点介绍

产品概述:

蝶式吸顶通风窗由高质量的ABS工程塑料制成，使其具有灵活的开合性，抗紫外线，耐腐蚀和抗老化的特性。合理的结构，密度高，硬度高和使用寿命长。

无导流板关于导流板的重要性。它对通风的重要性不亚于筋斗云对孙悟空的重要性，所以没有导流板的养殖朋友可早日安装。烟雾试验一目了然烟雾直接顶到棚顶，卸去了大部分动力，反折后直接下落，导致鸡感冒。解决方法安装导流。蝶形通风窗的优点介绍

当通风窗总面积为室内地面积的27%时,若只有屋脊通风,即使室外风速达到10公里/小时,也达不到每分钟0.75次理想换气率;当屋脊通风窗和侧墙通风窗全打开时,在几乎无风的情况下,换气率也能达到0.68次/分钟,接近正常的0.75次/分钟换气率。玻璃温室通风目的主要是为了排除温室的余热及温室内的水分,调整温室

内空气成分,排除有害气体,使温室内的环境温度湿度和空气等条件适宜植物生长的要求 蝶形通风窗的优点介绍

百牧机械设备有限公司坐落于山东青州，309国道、高铁站、济青高速、青云高速、长深高速横贯东西南北，现代港天物流园、鸿德物流、天宝钢材物流集散中心交通便利，为公司的发展提供了得天独厚的条件。我公司集产品研发、设计、制造、生产、加工、服务为一体，历经多年市场考验，不断根据市场和用户需求改良产品加工制造，我公司所有产品均自主加工，在确保产品质量的同时，价格公道，服务完善，售后有保障。