

三和日升 湿电除尘器生产厂家 呼伦贝尔湿电除尘器

产品名称	三和日升 湿电除尘器生产厂家 呼伦贝尔湿电除尘器
公司名称	襄阳三和日升环保工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区建设路25号
联系电话	15872295777 15872295777

产品详情

电捕焦油器材料易得安装调试方便广泛应用于大中型气体净化厂:电捕焦油器厂家生产有各种电捕焦油器,根据不同的环境选用不同的型号,电捕焦油器安装就找贝森环保。管式电捕焦油器由于钢管与电晕线单独组成电场,湿电除尘器报价,其场强电压取决于钢管的半径,其值为400R。由于管式电捕焦油器在每个管截面内形成等极间距电场,而管与管之间则是空位,由管板盲区堵住这些空穴,这就降低了圆筒内有效空间的利用率,减少了净化通道的截面积。这种型式的电捕焦油器的钢材耗量较大,但由于具有制造容易、等极间距电场、材料易得和安装调试比较方便等优点.广泛应用于大中型气体净化厂

电捕焦油器处理哪几种物质? 电捕焦油器主要用于沥青,垃圾焚烧,焦化,城市煤气,冶金,建材,碳素,陶瓷等行业的气体净化,用以回收煤气,焦炉气中的焦油,同时去除其中的粉尘,水雾等杂质,达到物料回收和气体净化双重效果,对保证工艺流程中后工段设备的正常稳定运行也起着至关重要的作用。 电捕焦油器是煤气净化的主要设备,它的作用是将经过洗涤、冷却后的煤气除去焦油、粉尘后送至下道工序。

集气管处被冷却后的煤气进入横管初冷器在一段循环水、二段制冷水的冷却后煤气温度由80 左右降

22 左右,因此煤气中的焦油成雾状,大部分的焦油被***喷洒并随之进入澄清槽,其他小部分的焦油雾随煤气进入电捕焦油器,经电捕焦油器电捕后的煤气含焦油量小于50mg/m³,湿电除尘器价格,达到工艺指标。若电捕焦油器处置不妥,使煤气中的焦油含量过高,势必会对鼓风机形成负担,削减鼓风机使用寿命,容易导致事故发生,增大大事故频发率;含过高焦油雾的煤气进入脱硫工段时,焦油会附着在脱硫塔轻瓷填料上,导致设备阻力增大,污染脱硫液,还会造成再生塔中硫泡沫生产困难,脱硫液无法再生,赤峰湿电除尘器, H₂S在脱硫液中渐渐饱和,脱硫液吸取H₂S能力降低,煤气质量恶化;煤气经过硫铵工段时若含过量焦油,容易导致煤气预热器的堵塞,给操作带来影响,母液喷洒后酸焦油留在饱和器内部,导致装备阻力增大,硫铵结晶质量降低,同时阻碍了煤气中氨的吸取;从饱和器出来的煤气进入工段的终冷塔,大量的焦油雾滴再次冷却后着于终冷塔内,湿电除尘器生产厂家,使终冷塔阻力上升,通过洗苯塔时还会有部分的焦油进入洗油中影响洗油质量,使洗油黏度增大在设备内流通困难,汲取苯族烃能力降落,从而影响的产量,

而且使洗油质量降低，再生器使用频次增长，导致洗油的虚耗，使生产成本。

三和日升(图)-湿电除尘器生产厂家-呼伦贝尔湿电除尘器由襄阳三和日升环保工程技术有限公司提供。襄阳三和日升环保工程技术有限公司在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，三和日升一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。