

有机硅憎水剂 液态有机硅憎水剂 鼎成新材料

产品名称	有机硅憎水剂 液态有机硅憎水剂 鼎成新材料
公司名称	南雄鼎成新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省南雄市精细化工园平安二路西五号
联系电话	18128900417 18128900417

产品详情

鼎成新材料有机硅憎水剂粉末FS180可以替代阿克苏诺贝尔SEAL80，有机硅憎水剂砂浆，陶氏SHP60，SH P50等硅烷基憎水剂粉末，广泛应用于有高憎水性要求的水泥基砂浆，包含腻子憎水粉，装饰砂浆，抹灰，批荡砂浆，填缝剂等。

FS180粉末憎水剂添加0.2%既有明显的憎水效果，一般添加量为干料总重量的0.2%-1%；实验数据表明，在此范围内可以通过调整添加量来满足不同的憎水性要求！在水化完成后，不仅表面有防水效果，内部结构有有防水性能。是一款的憎水添加剂！

鼎成新材料生产有机硅防水剂乳液（有机硅憎水剂）以及粉末憎水剂添加剂。

鼎成乳液是一种可用水稀释的无溶剂的改性和硅氧烷乳液，用于水泥混凝土及水泥制品添加剂，作为水泥砂浆防水剂或有机硅表面防水剂使用。方式包含内掺或表面涂覆。可以替代瓦克BS4004，有机硅憎水剂，BS3003，BS1802CN等

基憎水剂乳液表面应用的防水机理：

当硅氧烷防水剂乳液按比例用喷或刷涂在基材表面时，在基材内部及表面，形成一网状立体防水结构：疏水的、硅氧烷渗透到基材内部一段深度（2-10mm，基材结构致密程度不一样，渗透深度会有不同），

在毛细孔内形成网状拒水憎水结构，而在大气水份和催化剂作用下，在基材表面交联成一致密耐磨的防水膜。因而，使基材具有双重防水作用。同时，对各种基材原有颜色及光泽不会有任何改变。

主要技术指标：

外观：乳白色可流动液体

PH值：6.0-7.5

有效物含量： 40%

贮存稳定性：12个月

稀释倍数：推荐兑水8 ~ 15倍。

鼎成新材料干粉憎水剂FS180是替代阿克苏诺贝尔SEAL80-粉末防水剂的国产强力产品。由可分散的基胶体加纳米胶体干燥而成，是一种水泥基的水泥砂浆防水剂粉末，应用于水泥砂浆，液态有机硅憎水剂，装饰砂浆，抹灰砂浆，shp-50有机硅憎水剂，填缝剂等水泥产品中。试验证明，加入干料重量0.2-1%的180，具有憎水效果。干粉憎水剂180与SHP60，以及阿克苏诺贝尔80在同等添加量的比值下，憎水效果达到或超出这些国外品牌产品。

醇基团继续同水泥水化产物中的羟基基团进行不可逆反应形成化学结合，从而使通过交连作用连接在一起的牢固地固定在水泥砂浆中孔壁的表面。，由此为砂浆带来了整体的憎水效果。是一款水泥砂浆有机硅憎水剂。

有机硅憎水剂-液态有机硅憎水剂-鼎成新材料(诚信商家)由南雄鼎成新材料科技有限公司提供。南雄鼎成新材料科技有限公司实力雄厚，信誉可靠，在广东 韶关 的水处理化学品等行业积累了大批忠诚的客户。鼎成新材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事抗菌防臭剂厂家，抗菌防霉剂价格，抗菌防臭剂批发的厂家，欢迎来电咨询。