

双登GFM-100 2V100AH铅酸蓄电池技术参数

产品名称	双登GFM-100 2V100AH铅酸蓄电池技术参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双登 型号:2V100AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

双登电池2V系列主要用于通信系统（交换机、微波站、数据中心、无线电及广播台站）；发电厂及输变电系统；太阳能和风力发电系统；信号系统和紧急照明系统；EPS和UPS系统。

双登阀控密封式铅酸蓄电池、胶体电池（OPZV）、富液式电池（OPZS）、电线电缆等产品，蓄电池产品月生产能力可达21000万AH，广泛应用于通信、铁路运输、电力、航空、船舶、广电、等领域。公司拥有多个系列具有自主知识产权的产品。阀控密封铅酸蓄电池、胶体电池（OPZV）、富液式电池（OPZS）等产品代表国内进水平，几年来，“双登”牌密封蓄电池市场占有率始终保持地位。产品经受住了市场的考验、得到了用户和各行业的认可。

产品特点：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池

膨胀及裂,开路电压正常。

- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及,开路电压正常。

- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电

要求的电阻),容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及***裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形
容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源,否则会触电。

正负极不得接反或短路,否则会使蓄电池严重受损。

连接部件应锁紧,防止产生火花;若接触面被氧化,可用苏打水清洗。