

# 电启动10KW伊藤柴油发电机YT11000E3

产品名称	电启动10KW伊藤柴油发电机YT11000E3
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤 型号:YT11000E3
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

## 产品详情

电启动10KW伊藤柴油发电机YT11000E3

发电机能发电的主要原因是柴油发动机在转动的过程中直接达到切割的一种效果，就会产生电压，这种电压就能够有效带动整个电动机的运作。但是每一个不同的电动机其实功率是完全不一样的，所以效果可能也会存在着一定的差异性。

在经过上面文章的内容阅读之后，大家也能够明白发电机为什么能发电，其实每一个发电机在发电的过程中原理也存在一定的区别，如果是大型的发电机，那么基本上线包的转动就能够达到发电的一种效果，而且在操作的过程中也具有散热的一种作用，能够有效减少安全的隐患，所以这就成为了很多企业愿意选择的原因。

### 详细参数

产品型号	YT11000E3
频率	50HZ
额定功率	10kw
瞬间功率	12kw
额定转速	3000
额定电压	230V400V
起动方式	电启动
相数	单相/三相
发动机型号	HR198FA
发动机型式	风冷柴油机
排量	725CC
燃油容积	28L
耗油量	约271g

机油容积	2.1L
结构形式	开架或手推车式
外形尺寸(MM)	800*550*680
净重/毛重(KG)	148/150KG

## 机器实拍图

### 一、整个发电机机房的要求

因为柴油发电机在发电的时候所用的能源系统是柴油，这是一种易燃易爆的物质。所以在使用这类设备是整个机房内是要明确禁止任何的明火的，如果确实有必要用动火，那么需做好防范措施之后经上级部门批准才可以实施。

### 柴油发电机使用注意事项

#### 二、温度的控制

温度的控制涉及到的方面其实很多。当整个柴油发电机组在满负荷运行的时候，润滑油的温度应该控制在82~107度这个区间；而冷却水温应该控制在71~90度这个范围之内。这样能够比较好的是机组处于正常的运行状态，降低对于设备的损耗，同时能够提高整个发电的效率。

#### 三、其他注意事项

发电机组不能长时间的空载运转，否则可能会对设备造成损害；在启动发电机时需要特别注意，如果30秒内无法启动，则要等待1~2分钟之后再予以启动；设备每运转250个小时之后就要更换其中的机油和滤油器芯儿，这些设备基本上已经不能够再继续使用；除此之外，在整个设备停机过程中如果有保护装置发生了变化，应做好复位操作并查明原因。