

乌鲁木齐脱硫脱硝阀门 潍坊斯纳威阀门 脱硫脱硝阀门报价

产品名称	乌鲁木齐脱硫脱硝阀门 潍坊斯纳威阀门 脱硫脱硝阀门报价
公司名称	潍坊斯纳威阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区豪德中路以东、工业四街以南雅龙国际贸易广场7号楼128
联系电话	15610258119

产品详情

由于国民对环境意识的提高，我国今后对有工业烟气排放的工程必须进行脱硫处理。烟气脱硫装置中的重要部件之一就是阀门，对于脱硫阀门的要求是既能耐氯化物、氧化物、酸，又能耐苛刻的磨粒磨损和泥浆的磨损腐蚀。独特设计的模压橡胶阀座具有佳的均衡性和支撑性，有效避免受力不均造成的对橡胶的破坏，脱硫脱硝阀门报价，阀门处全关位置时，橡胶处于良好的压缩状态以保持零泄漏。

脱硫蝶阀，驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动，连接方式可选用法兰、对夹，结构形式可选用单偏心、中线式、双偏心、三偏心，密封结构可选用软密封、硬密封，压力范围PN0.1-10Mpa，公称通径为DN40-2000mm，材质可选用铝合金、铸钢、不锈钢。通过更换阀板密封圈、O型圈、蝶板、转轴等材质，脱硫脱硝阀门供应商，可适用多种介质和不同温度。阀门自动控制装备有电动执行机构或双作用气动执行器，可以实现自动与手动双重启闭功能。独特设计的模压橡胶阀座具有良好的均衡性和支撑性，有效避免受力不均造成的对橡胶的破坏，脱硫脱硝阀门厂家，阀门处全关位置时，橡胶处于较好的压缩状态以保持零泄漏。

脱硫蝶阀详细介绍：

脱硫蝶阀产品形式：法兰连接

脱硫蝶阀规格：全通径：DN50-DN1200（2“-48”）

脱硫蝶阀压力级：PN10，PN16，乌鲁木齐脱硫脱硝阀门，PN6

脱硫蝶阀试验：液压壳体试验：大额定工作压力的1.5倍，高压密封试验：大额定工作压力的1.1倍，

脱硫蝶阀适用温度：高可达100

脱硫蝶阀结构特点：采用耐磨橡胶可防止石灰的冲蚀，碟板采用：双相钢1.4529.双相钢1.4468，哈氏合金C276

脱硫蝶阀可使用工况：以脱硫系统中石灰水，石灰浆或流体中含有少量颗粒的介质可达到较为理想的密封。

乌鲁木齐脱硫脱硝阀门-潍坊斯纳威阀门-脱硫脱硝阀门报价由潍坊斯纳威阀门科技有限公司提供。潍坊斯纳威阀门科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！