

六氟化硫(SF6)气体检漏仪

产品名称	六氟化硫(SF6)气体检漏仪
公司名称	南通科源电力设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	类型:气体检漏仪 品牌:科源 型号:XY-LF-ID
公司地址	南通市天生港镇工业园区机械小区
联系电话	0513-85362289 13901484052

产品详情

类型	气体检漏仪	品牌	科源
型号	XY-LF-ID	测量范围	10 ⁻⁸ ~ 10 ⁻² (体积比)
测量对象	sf6	工作温度	5 ~ -40 ()
电源	220V ± 22V 50Hz ± 2Hz	尺寸	510 × 330 × 480mm (mm)
重量	35KG (kg)		

产品简介

xy-lf-id六氟化硫气体检漏仪是我公司最新设计的产品。具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、探头不会中毒、不产生有毒气体等特点。并有液晶显示气体浓度，使仪器读数更为方便准确。当空气中含有不同浓度的六氟化硫气体或其他卤素气体时，该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同，本仪器就是根据上述原理制造的。

适用领域

仪器主要适应于电力、铁道、电器制造、化工、消防器材以及原子物理科研部门对充有六氟化硫或其他卤素气体（如：氟、氯、溴、碘及1211、氯仿、氟利昂f11、f12、f13、f22等）的设备、容器进行检漏，可以迅速、正确地定性和定量检测。

主要技术参数

测量范围 (sf6)	10 ⁻⁸ ~ 10 ⁻² (体积比)
响应时间	不大于3秒 (10 ⁻⁴ 气体)
指示方式	液晶数字定量指示和声、光讯号

真空软管长度	4米
连续工作时间	不大于4小时
工作条件	
交流电源	220v ± 22v 50hz ± 2hz
环境温度	5 -40
相对湿度	不大于85%
耗电	约270w
外型尺寸 (长*宽*高)	510 × 330 × 480mm
整机重量	约35kg
测量范围 (sf 6)	
响应时间	不大于3秒 (10 气体)
指示方式	液晶数字定量指示和声、光讯号
真空软管长度	4米
连续工作时间	不大于4小时
工作条件	
交流电源	220v ± 22v 50hz ± 2hz
环境温度	5 -40
相对湿度	不大于85%
耗电	约270w
外型尺寸 (长*宽*高)	510 × 330 × 480mm
整机重量	约35kg