

SATA静音铝型材直线滑台80S直线滑轨工作模组

产品名称	SATA静音铝型材直线滑台80S直线滑轨工作模组
公司名称	深圳市万里疆科技有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:SATA仕达通 型号:80S 产生:深圳
公司地址	深圳市龙华区华宁路40号港深创新园A栋525-532室
联系电话	13823692187

产品详情

一般螺杆80S

1. 进口铝型材品质，刚性高于同行
2. 传动件均为进口大品牌,精度寿命保证
3. 全系列动态试车,每台均有二维码,品质看得见

一般螺杆80S规格表

马达出力：100W

单向重复精度：±0.01mm

滚珠丝杆外径：16/16/16/16mm

滚珠丝杆导程：5/10/16/20mm

速度：250/500/800/1000mm/s

水平使用：25/12/8/6kg

垂直使用：10/6/3/2kg

额定推力：300/150/85/75N

行程：100-1050mm

SATA线性模组滚珠螺杆带动系列产品特性：1、标准品采用前三大品牌上银之传动原件；2、滚珠轴承皆采用日本进口之轴承；3、螺杆传动系列固定端全数采用滚珠螺杆之固定座；4、可配合客户做客制化机型，满足客户需求；SATA线性模组使用说明：1、滑台出货前，在动态及静态方面均采取严格品质管制，确保客户使用上的精度及顺畅；2、客户于滑台正常使用二个月后，进行次保护，以后采每月保护一次，确保滑台之顺畅；3、保护所使用润滑油规格；滚珠螺杆保护油为一般市售润滑油，粘度建议为30-40cst的润滑油。线直线导轨保护油为一般市售润滑油，粘度建议为30-150cst的润滑油。无尘系列保护油为无尘润滑油。4、每月保护时可同时检查Sensor的检知光电区是否有异常或灰尘，如果有，可以用干式无尘布擦拭。