

工业停电应急柴油发电机10KW三相

产品名称	工业停电应急柴油发电机10KW三相
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤 型号:YT11000E3
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

工业停电应急柴油发电机10KW三相

柴油发电机组由于长时间使用出现的正常的机器磨损是会有有的，可要是由于我们平时的保养不正确而形成的非正常的磨损，给柴油发电机组带来的后果是很严重的，如活塞环的撑力相应减小，出现刮油不净现象。或是由于油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置，导致刮油不净而参与燃烧，造成机油严重消耗症状。

详细参数

产品型号	YT11000E3
频率	50HZ
额定功率	10kw
瞬间功率	12kw
额定转速	3000
额定电压	230V400V
起动方式	电启动
相数	单相/三相
发动机型号	HR198FA
发动机型式	风冷柴油机
排量	725CC
燃油容积	28L
耗油量	约271g
机油容积	2.1L
结构形式	开架或手推车式
外形尺寸(MM)	800*550*680
净重/毛重(KG)	148/150KG

发电机组油耗过度对机组的影响

柴油发电机组耗油太多会导致什么呢?当发现机油消耗太多的时候，需要先检查发电机组的机体以及齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是不是有漏油问题。如果是漏油，需要注意观察各连接部位的密封垫是不是完整，要更换损坏的密封垫。如果是密封垫完整，需要检查各部位的连接螺丝是不是有松动。

对于松动的螺栓，用扳手上到规定扭力就可以。如果通过检查，上面的部位基本正常，而且漏油处在机架位置，需要对机油壳进行检查，主要检查部位在和行轮同侧的机油壳侧的前端，多由于机座螺丝松动，行轮在三角带拉动下和保护机油壳的机架角铁产生长时间擦碰，把机油壳磨透形成缺口而出现漏油。

中国出产的柴油是根据凝固点的温度来规定牌号的。分为轻柴油和重柴油二类。一般来说转速较高的柴油发电机组，都采用轻柴油。

轻柴油按中国国家标准规定分为五种牌号：10号、0号、-10号、-20号和-35号，数字表示凝固点的温度数值。如：-35号轻柴油的凝固点是-35。

实际使用中，对轻柴油牌号的选择，主要根据柴油发电机组使用条件中的环境温度来决定。通常情况下，选用的牌号应该比实际环境温度低5~10才适合。例如：、在冬季，气温为-10，要是柴油发电机组在室外工作，或在室内工作，可是室内没有取暖设施，需要当选用-20号轻柴油。

发电机组燃油种类

要是在有取暖设施的室内工作，就需要根据室温来决定，例如室温保持在高于5，柴油发电机组就能够用0号轻柴油工作。在南方高温地区就可以选用10号轻柴油。合理地选用柴油牌号，不但能够保证柴油发电机组的使用性能和寿命，也可以提高它的使用经济性。

值得注意的是：为延长柴油机、喷油器和喷油泵的使用寿命，使用之前把柴油经过相当长时间(一周)的沉淀处理，接着选用上层的柴油，并经过严格的过滤(采用滤网式绸布)之后，注入柴油发电机组的燃油箱供机组使用。