

沧县太阳能路灯生产厂家-高杆灯安装维修-景观灯价格-庭院灯-F监控杆价位-楷举照明

产品名称	沧县太阳能路灯生产厂家-高杆灯安装维修-景观灯价格-庭院灯-F监控杆价位-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	480.00/套
规格参数	品牌:楷举 型号:kj-0023 产地:石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

沧县太阳能路灯生产厂家-高杆灯安装维修-景观灯价格-庭院灯-F监控杆价位-楷举照明

高杆灯生产厂家-太阳能路灯-景观灯-庭院灯-监控杆solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd lamp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开始。

高杆灯广场：通常情况下广场都会设立在建筑物的前面，在这种广场上安装高杆灯时，灯杆的高度要参照建筑物的高度，例如建筑物为一座5层的楼房，那广场上的高杆灯高度不得低于20米，因为只有灯杆的灯头高度超过楼顶才会显得协调。当然这种情况只针对有建筑物的广场，像驾校那样的广场就无所谓了，因为太空旷没有对比，自然也没有协不协调之说了。

公园：公园属于清闲放松的场所，一般情况下很少有人会在公园里盖楼房，既然没有高大建筑物，那高杆灯的高度就需要根据公园的面积大小来进行设计了，例如公园的面积较大，那就选择高点的，毕竟越高其光源的照射面积就越广，同样的，如果公园的面积较小那就安装较低的高杆灯，这样既省钱也能满足照明要求。这个规律就是：“在有建筑物的周围安装高杆灯时，其高度尽可能的超过建筑物。在没有建筑物的场地安装时要按照整体面积来定。”高杆灯是指灯杆高度等于或大于20m，作为城市道路和公路，广场，体育场，机场，港口码头等大面积照明的高杆照明设施。

高杆灯照明设施有固定式(单柱或多柱)，升降式(电动升降或手动升降)，液压可倾式三种类型。目前比较常用的高杆灯是电动升降式高杆灯，升降式高杆灯是由灯盘，灯杆及基础，升降操作台，配电系统和避雷装置等部分组成。高杆照明设施，在我们平时的城市照明工程建设中应用不是很多，但是对高杆灯

的维护却不能忽视，高杆灯安全运行是非常必要的，所以日常养护维修时对高杆灯的维修特别重视。应按产品制造厂产品使用说明书有关规定，对产品定期予以维护保养。

高杆灯厂家日常维护高杆灯的主要内容：检查高杆照明设施的所有黑色金属构件(包括灯杆内壁)的热镀锌防腐情况，紧固件的防松措施是否符合要求(防腐质量应符合GB/T97GBJ36011和GB/T11373的有关规定)。检查高杆照明设施的垂直度(按要求按规定定期使用经纬仪进行测量和测试)，杆稍的允许误差应小于杆高的3‰。灯杆轴线的直线度误差不得大于杆长的2‰。检查灯杆的外表面及焊缝是否有锈蚀情况，对于经历较长服役期但是又不能进行重新更换的，必要时采用超声波，磁粉探伤等检验办法对焊缝进行检测和测试。检查灯盘机械强度，确保灯盘的安全使用，对于封闭式灯盘应检查它的散热情况，检查灯具支架的紧固螺栓，合理调整灯具投射方向，仔细检查灯盘内导线(软缆或软线)使用情况，看导线是否承受过度的机械应力，是否有老化，龟裂，露线等情况，如出现不安全现象应立即处理。

对损坏的光源电器等元器件进行更换和维修重点检查升降传动系统：检查升降传动系统的手动，电动两种功能，要求机构传动灵活，升降平稳，安全可靠。减速机构应灵活，轻便，自锁功能安全可靠。变速比合理，灯盘电动升降时速度不宜超过6m/min(可使用秒表测量)。检查不锈钢钢丝绳有无断股现象，如发现坚决更换。检查制动电动机，转速应符合相关设计要求和安全性能要求，检查传动系统过载安全离合器和过载安全保护装置。检查灯盘升降的电气，机械限位装置，限位装置及超行程限位保护装置。采用单根主钢丝绳时，应检查防止灯盘发生意外坠落的制动或防护装置的可靠性和安全性。钢丝绳的灯盘上升到位后，检查自动挂，脱钩卸载装置，确保挂，脱自如。检查杆内线路，固定牢靠，无受压，受夹，受损现象。检查配电和控制设备。

配电线路和灯盘线路应固定连接。导线连接应牢固可靠，无松动脱落现象。检查三相负荷平衡情况及半夜灯控制情况。检查电气间的连接件，在可能出现扭转，弯曲和振动等作用时，应安全可靠的固定，无松动现象。电气安全性能检查，检查电源进线与地之间绝缘电阻情况:不得小于10M Ω 。

分析基础的不均匀沉降情况，并做出相应处理。定期对高杆灯的照明效果进行现场实测。高杆灯常用的灯头有两种，一种是高压钠灯或金属卤化灯一种是LED泛光灯，要问这两种灯具哪一种好的话基本没有一个准确的定义，只能说各有千秋难分伯仲。下面我们来了解这两种灯具各自的特点。保护接地和避雷装置检查金属灯杆及电气设备金属外壳应有良好的保护接地检查避雷针固定情况。用水平尺测量基础面板的平面。结合灯杆垂直度的检查结果。

而金卤灯则以青白色的光为主，钠灯与金卤灯的主要特点是具有透雾能力强和不吸引飞虫等优点。广泛应用于大型广场，高速公路，机场，码头，船坞，车站，火车站，街道交口处，工矿企业，公园，庭院照明及工厂院内。正是由于其具备较强的环境适应能力，这种灯具一直被高杆灯广泛采用。高压钠灯：的发光原理是通过镇流器和触发器还有电容灯电子元件来共同完成的。钠灯与金属卤化物灯灯局的显著区别是发光颜色不同。高压钠灯在点亮时所发出的光为金黄色。