

# 钢套钢保温钢管

产品名称	钢套钢保温钢管
公司名称	沧州东昶防腐保温管道有限公司
价格	320.00/米
规格参数	东昶:东昶 口径:108 沧州:盐山
公司地址	盐山县边务乡黄井子村
联系电话	0317-6766698 15803372333

## 产品详情

钢套钢蒸汽保温管是由外护钢管加[钢管防腐](#)、[聚氨酯泡沫保温层](#)

及内工作钢管组合而成。钢套钢蒸气复合[保温管](#)

适用于输送2.5MPa、350摄氏度以下的蒸汽或其它介质，该产品用钢管做外防护层，具有强度高，不易损坏，施工检修简便，使用寿命长的优点。

钢套钢保温管保温结构依据滑动方式不同分为：内滑动式与外滑动式

1、内滑动式：保温结构由工作钢管、[硅酸铝](#)

、减阻层、微孔硅酸钙

、隔热层、不锈钢紧固钢带、铝箔反射层、[聚氨酯保温层](#)、外套钢管、外防腐层组成。

2、外滑动式：保温结构由工作钢管、玻璃棉保温隔热层、铝箔反射层、不锈钢紧固带、滑动导向支架、空气保温层、外护钢管、外防腐层组成。

1.防腐层：保护外钢管避免腐蚀物腐蚀钢管，延长钢管使用寿命。

2.外护钢管: 保护保温层免受地下水侵蚀，支撑工作管并能承受一定的外部荷载，保证工

作管正常工作。

3.聚氨酯泡沫层: 保证介质温度，保证外护管表面保持常温。

4.阻隔、反射层: 保证有机泡沫材料不进入无机硬质耐高温层；反射耐高温层部分热量。

5.无机硬质保温层：耐高温，保证与有机保温层之间的界面温度，保证泡沫不被炭化。

6.减阻层: 保证工作钢管热胀冷缩自由运动。

7.工作钢管：保证输送介质正常流动。