

LEM 莱姆CKSR系列传感器CASR 6-NP

产品名称	LEM 莱姆CKSR系列传感器CASR 6-NP
公司名称	北京祥泰宏远科技有限公司
价格	150.00/只
规格参数	品牌:LEM 型号:CASR 6-NP 是否定制:否
公司地址	北京市通州区鑫隅三街11号院9号楼4层
联系电话	16601259918 16601259918

产品详情

LEM传感器CKSR系列介绍：

紧凑型磁通门式电流传感器单电源（+5V）

CASR: 紧凑型基于磁通门的电流传感器单电源（+5V），

更高的爬电距离和净距 主要特性

低偏移和增益漂移 测量范围高达3 x IPN 有吸引力

的价格 12款多档车型（每种车型4款） PCB安

装 5年保修 标称1.5至50臂的小电流测量（6A

、15A、25A和50A型号） 紧凑型设计（比LTS-

高度小30%） 仅需2.93 cm²作为PCB安装面积，以支持这些传感器的9g

+85 ° C时的高精度： CAS:IPN的2.5%至3%

CASR和CKSR:IPN的1.2%至1.8% 工作特性

直流、交流和脉冲电流测量，采用电流隔离 单电源0，+5

V 隔离试验电压：高达4.3KVRMS/50 Hz/1 min

磁通门技术 工作温度范围：-40 ° C至+85 ° C

电压输出 带宽直流至300 KHz（+/-3dB），200KHz（+/-1dB）

快速响应时间<0.3s CASR&CKSR：附加引脚的参考访问

CKSR：不同的一次占地面积有4个引脚，用于更高的爬电距离和间隙距离（8

.2 mm），用于更高的绝缘 标准符合性 EN 50178适用于

工业应用，如： 家用电器 太阳能逆变器

伺服驱动器 变速驱动器

不间断电源 开关电源 & nbs; 叉车

空调 电流监测 焊接应用

UL 508（UR标志） 使用UL94-VO识别材料

欧洲指令EMC

89/336/EEC:CE标志 低压指令72/23/EEC IEC

61010-1安全 评论 根据一次接线配置，每个型号都是多量

程的 单电源0/+5V时的双极电流测量 这些传感
器可以直接连接到-控制器和仪表卡的5V输入端 CASR&CKSR型号的输出端
有一个额外的引脚，以提高应用的灵活性。此引脚提供对内部电压基准的访问，然后将其馈入A/D转换器（模拟-数字）的参考。这个额外的引脚还可以接收DSP（数字信号处理器）或电力电子中常用的A/D转换器的内部参考（从0到4 V），允许取消参考温度漂流

LEM传感器CKSR系列型号有：

CASR 15-NP

CASR 15-NP/SP1

CASR 25-NP

CASR 25-NP/SP1

CASR 50-NP

CASR 50-NP/SP1

CASR 6-NP

CASR 6-NP/SP1

CASR 6-NP/SP3

CKSR 15-NP

CKSR 25-NP

CKSR 50-NP

CKSR 75-NP

CKSR 6-NP

以上产品型号及介绍未能详尽，欢迎前来洽谈或者索取相关资料。