

# 东光县太阳能路灯生产厂家-高杆灯安装维修-景观灯价格-庭院灯-F监控杆价位-楷举照明

产品名称	东光县太阳能路灯生产厂家-高杆灯安装维修-景观灯价格-庭院灯-F监控杆价位-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	550.00/套
规格参数	品牌:楷举 型号:kj-0024 产地:石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

## 产品详情

东光县太阳能路灯生产厂家-高杆灯安装维修-景观灯价格-庭院灯-F监控杆价位-楷举照明

高杆灯生产厂家-太阳能路灯-景观灯-庭院灯-监控杆solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开始。

短的高杆灯装在上面还会探出2米多，这是不允许的，考虑到生产，运输及安装等众多不便因素，高杆灯的制作终确定为多节段拼装形式，这样既方便运输，又利于制作生产，可谓一箭双雕。从表面看这种制作方式非常合理，但是实际安装时却不然。高杆灯对光源的亮度要求非常高，在配置光源时常常以高压钠灯或金卤灯为主，由于这种灯的功率都比较大，通常是400W以上，同LED灯具相比。因为半挂的长度也不过13米短的高杆灯也是超长对于大型半挂运输车来说钠灯和金卤灯对缆线的规格有一定的要求，那么高杆灯厂家就来针对高杆灯的缆线来对其做一个详细的介绍。

对于不懂电的朋友来说，什么是电流，什么是电压，什么是功率，它们各自的代表符号都是什么？看到这些数据也许都会感到一头雾水，其实这些繁琐的细节概念大家不记也罢，毕竟我们不是电工，把重要的参数配比记住就可以了。例如一棵高度在25米的高杆灯，它的光源是由18盏400W高压钠灯组成，那么这种配置的的光源有两种分路方式，分别是九九分(两路)和三六分(三路)。18个光源分两路的话买4芯线即可，分别是两火一零一地。分三路的话需要买5芯线，分别是三火一零一地。

其次是缆线太长必然电损严重。一个灯具的功率是400W，18个光源的功率是7200W，那么我们至少要用10平方的缆线才可以。分路时有一点要特别注意，那就是缆线的负荷要是均匀的，比如分三路，那每路线带6盏灯，不能有带7个的有带6个的有带5个的。因为它们是共用的一棵零线，所以要均衡。但是这个数据并不适合高杆灯至于缆线的规格我们可以这样计算：一般情况下1平方的铜缆线可以带动1000W的功率。因为首先我们购买的电缆百分之九五以上都不达标。

记住这些基本的要点就没问题，重要的就有两点，线缆需要在正常的负载比例上增加几个平方。不管分几路，每路的负载功率一定要相同。凡是高度在12米以上的路杆灯，考虑到运输及安装等问题，都会将灯杆设计成插接形式，路灯杆里常见的是13米以上的中杆灯，和18米以上的高杆灯。杆体还是会存在不直的现象？首先，这种大型钢杆在运输的时候，由于颠簸或挤压，都会造成杆体或多或少的弯曲，再有就是出厂前的试插接都是平行插接的，无法控制垂直立起后的细节问题，还有就是插接式的钢杆多数都是八角或是十二角的，如果相插接的两根杆的棱角面尺寸有误差，就容易导致插接困难。

四节33米等规格。通讯塔即美化塔，以三节30米，和四节35米为常见。下面我们来分析这些插接式钢杆经常出现的一些问题，和详细的解决办法。不管是高杆灯还是通讯塔，只要是插接的钢杆，在出厂前都是会进行一系列的测量，调直，和试插接等环节，几乎不会存在任何问题。说到这里，一些经历过安装高杆灯或美化塔的客户就会产生疑问了，既然高杆灯厂家生产的高杆灯在出厂前已测试没有问题。三节26米它的高度包括两节18米灯杆高的要属高杆灯系列为什么插接后立起来。

常见的一种就是插接不到位，如果两节的插接深度没有达到预定的范围，就会出现整体不直的现象，解决这个问题，要么就是在立杆前用叉车或其他器械车将其顶紧，如果现场没有合适的机械车也没关系，可以用事先甩出来的三根钢丝绳，将钢丝绳的末端固定在高杆灯的下面的一节上，然后接上电源，用卷扬机正转拉动钢丝绳，用自身的力量使要插接的几节往一起抱死。解决插接后不直的问题高杆灯配置。要从以下方面入手。方法拿高杆灯来说。导致高杆灯插接不直的因素。灯杆为八角或十二角锥形杆体，由高强度钢板经剪制，折弯，自动焊接成形，一般高度有23340米等几种规格，设计大抗风能力可达60米/秒，每种规格由2至4节插接组成。配法兰钢底盘，直径0.98米至2米，厚25mm至40mm。