

304不锈钢泡沫岩棉夹芯板 建筑外墙屋面机制保温岩棉板

产品名称	304不锈钢泡沫岩棉夹芯板 建筑外墙屋面机制保温岩棉板
公司名称	江苏溯爵新材料科技有限公司
价格	125.00/平方米
规格参数	品牌:溯爵 型号:950mm 产地:江苏
公司地址	海安大公馆安海西路2-1号
联系电话	18706271421

产品详情

304不锈钢泡沫岩棉夹芯板 建筑外墙屋面机制保温岩棉板

岩棉夹芯板的用途：应用于各种防火隔音场所广泛适用于：净化洁净厂房、组合房屋、楼顶加层、室内隔间、汽车烤漆及冷冻保鲜库等工程。如：医药、电子、食品、饮料、蔬菜保鲜、大型冷库及民用建筑等内部装修使用产品特点：1、岩棉属于无机隔热材料,是以铁矿渣为主要原料,经熔化,用高压蒸汽喷吹冷却而成,具有质轻,导热系数小,弹性好,不燃,不蛀,不腐烂,化学稳定性的优点,同时还具有的隔音性能。2、岩棉夹芯板除用于一般的起保温隔热作用的活动结构外,它们更被广泛地应用于各种防火隔音场所。耐火时长79分钟,隔音符合iso717/82&unll8270/7标准。产品性能：1、绝热性能。绝热性能好是岩棉的基本特性,在常温条件下(25 左右)它们的热导率。2、燃烧性能。岩棉的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质硅酸盐纤维,不可燃,在加工成制品的过程中,有时要加入有机粘结剂或添加物,这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。3、隔音性能。岩棉具有优良的隔音和吸声性能,其吸声机理是这种制品具有多孔性结构,当声波通过时,由于流阻的作用产生摩擦,使声能的一部分为纤维所吸收,阻碍了声波的传递。材料适用：1、芯材：(矿)岩棉容量为80kg~120kg/m³2、彩钢板：厚度为0.326mm~1.0mm企口型隔墙/天花宽度：950mm、1150mm厚度：50mm、75mm、100mm、125mm、150mm、200mm