

厂家直营DFX户外不锈钢落地式母线塑壳型低压电缆对接分支箱

产品名称	厂家直营DFX户外不锈钢落地式母线塑壳型低压电缆对接分支箱
公司名称	江西森源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:森源 是否出口:否 外壳材质:不锈钢
公司地址	中国 江西 南昌市 高新开发区高新大道1158号
联系电话	18379866163

产品详情

户外朔壳式低压电缆分接箱

1户外朔壳式低压电缆分接箱的概述

DFX系列户外交流电缆分支箱（以下简称分支箱）是我公司为配合0.4kV电力网电缆系统中的电缆用户、分支等用途而专门设计的新型供电设备。本产品主要适用于电缆系统分支的场合，其简单、方便、灵活的连接组合方式，使它在某些场合下，可替代环网开关柜，此产品适用于城市街道、工矿企业、居民小区、高层建筑、机场、码头等场所。

2 户外低压电缆分接箱的正常使用条件

- 海拔不超过1000m；
- 环境温度上限+40 ，下限-25 ；
- 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染；
- 应水平安装在无经常性的剧烈振动的场所。

3户外低压电缆分接箱结构特征

采用前开门结构，门锁采用上、中、下三点接触式门锁，可以很好地保证密封材料与机架贴紧，门锁本身也需作防水处理；

三防要求：户外低压电缆分接箱应该选用具有良好耐候性的材料，比如不锈钢，铝板。应注意避免金属间电化学腐蚀。其他非金属材料如导电布、密封橡胶、电缆等必须要能防霉菌和盐雾。在潮湿环境或结霜、凝露季节使用的户外低压电缆分接箱，要求配用凝露控制器，杜绝因结霜、凝露造成的绝缘下降和短路故障，使用更安全可靠。户外低压电缆分接箱顶需填充隔热材料以减小太阳直射对柜内设备造成的影响。

底座结构为外观方正，户外低压电缆分接箱在基础上固定时，紧固螺钉应在机柜底座进行操作。紧固螺钉为M12。采用4个固定孔。底座前后盖板用防盗钉固定,可采用不锈钢或者铝合金材料,配置专用螺丝。底座同时布置吊装承载孔。

4户外低压电缆分接箱结构件材料说明：

户外低压电缆分接箱采用铝镁合金。所有连接件，内装结构件，紧固件，标准件均采用不锈钢材料。部分外购件不能采用的要进行喷漆处理。户外低压电缆分接箱内装有温、湿度控制器和梳状电加热器，用于防止凝露生成和预调温度,其传感器采用固定安装方式。户外低压电缆分接箱内安装转换开关，可根据现场实际运行情况需要，对箱体内加热器可任意转换手动、自动控制方式。