

邢台速冻冷库|邢台冷冻库

产品名称	邢台速冻冷库 邢台冷冻库
公司名称	河北冰轮机电设备安装工程有限公司
价格	2000.00/立方
规格参数	品牌:冰轮 型号:冷冻库 产地:河北邢台
公司地址	桥东区新华南路金凯利商贸城22幢136号
联系电话	13373091851

产品详情

冷库安装算是技术性比较强的活儿，冷库安装过程中配置的连接，排放等都可能影响到后期冷库的使用。邢台澳新制冷的小编总结了冷库安装过程中的四个细节问题，希望对大家有所帮助。

一、电线排放

需用波纹软管或走线槽穿管保护，所有电线除用空调扎带扎好外。温度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。

二、铜管排放

尽量走直管样并分段固定，所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好。保温管与保温管接头处用电工胶布密合。

三、散热器冷库安装

在主机偏上位，散热器安放位置离主机越近越好。散热器装置位具备佳散热环境，吸风口不能对着其它设备出风口，特别是油性气体，出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备，离地应有2M高，装置水平牢固。

四、冷库安装制冷系统连接

开封时，因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封。都应有压力，可查是否有漏，出厂铜管应两头有封尘措施，施工时也要注意随时密封，以防水灰尘进入管内，冷凝器 主机 蒸发器，铜管连接以焊接方法，接口牢固美观。导线线径达到要求，根据各用电电器性能配置导线。接头牢固，需维护穿管则不能省，接电正确。导线进蒸发器接线盒孔，需硅胶密封，接灯如是36V电以上则需接地线，主机电柜内进电需三相五线制，要有可靠接地。探头与温度显示探头一齐穿入库内蒸发器回风口，温控固定在天板上。

以上是对冷库安装过程中常犯的四个细节问题的总结，希望大家看了以后可以很好的避免类似问题。