## TOYOX (东洋克斯)增强管

产品名称	TOYOX(东洋克斯)增强管		
公司名称	上海沣峻流体科技有限公司		
价格	.00/个		
规格参数	种类:PVC软管 公称外径:按规格而定(mm) 壁厚:按规格而定(mm)		
公司地址	上海浦东新区金高路1296弄35号		
联系电话	021-58400374		

## 产品详情

 种类
 PVC软管
 公称外径
 按规格而定 (mm)

 壁厚
 按规格而定 (mm)
 长度
 按规格而定 (m)

 品牌
 东洋克斯
 产商/产地
 TOYOX/日本

用途 多种介质输送

胶管的特点稳定的耐压性能堪称耐压树脂胶管行业的标准品。

## 【提高工作效率】

因极具柔性,所以易于插入金属部件。可提高配管施工速度。【放心】

因颜色透明,所以可清楚看见内部流体,便于确认。【使用寿命长】

因使用高弹性树脂,所以具有优越的耐久性。

## \*规格表

	型号	内径×外 径	工作压力	爆破压力( 23 )	毛重	长度	最小弯曲 半径	包装样式	颜色
		mm英寸	mpa(kgf/c m2)	mpa(kgf/c m2)	kg/卷	m	内经的倍 数		
Ī									

t04	4 × 95/32	0 ~ 1.0 ( 0 ~ 10 )	7.7(77)	7	100	约5倍	绕线轴样	透明蓝色带影像线
t06	6 × 111/4	0 ~ 1.0 ( 0 ~ 10 )	7.3(7 3)	9	100			
t08	8 × 13.55/16	0 ~ 1.0 ( 0 ~ 10 )	5.5(5 5)	13	100			
t09	9 <b>x</b> 153/8	0 ~ 1.0 ( 0 ~ 10 )	5.0(50)	15	100			
t10	10 × 1613/3 2	0 ~ 1.0 ( 0 ~ 10 )	5.0(50)	16	100			
t12	12 × 181/2	0~0.8(0 ~8)	5.0(50)	19	100			
t15	15 × 225/8	0~0.8(0 ~8)	4.0(40)	27	100			
t19	19 × 263/4	0 ~ 0.6 ( 0 ~ 6 )	3.8(38)	16	50			
t22	21.5 × 2927/ 32	0 ~ 0.6 ( 0 ~ 6 )	3.5(35)	20	50	约6 倍		
t25	25 × 331	0~0.6 ( 0 ~6 )	3.0(30)	25	50			
t32	32 × 411-1/ 4	0 ~ 0.4 ( 0 ~ 4 )	2.3(23)	35	50		薄膜包装	
t38	38 × 481-1/ 2	0 ~ 0.4 ( 0 ~ 4 )	1.9(19)	45	50	约9倍		
t45	45 × 561-3/ 4	0 ~ 0.4 ( 0 ~ 4 )	1.7(17)	48	40			
t50	50 × 622	0~0.3(0 ~3)	1.5(15)	54	40			
t63	63 × 802-1/ 2	0~0.3 (0 ~3)	1.3(13)	53	20			
t75	75 × 923	0~0.3(0~3)	1.2(12)	62	20			

\*工作温度范围:-5~60