

沪控机床厂家生产供应重型车床CW61125 落地式普通车床 高频淬火

产品名称	沪控机床厂家生产供应重型车床CW61125 落地式普通车床 高频淬火
公司名称	山东沪控机床有限公司
价格	128300.00/台
规格参数	沪控机床:电机 ; 11 cw6112:导轨 : 600 山东:类型 : 全新
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河街道鲁班大道奚仲路11 11号 (山东滕拖农业装备有限公司院内西头) (注册地址)
联系电话	13001593736

产品详情

CW6180机床的用途和特点

本机床为通用车床，适用于高速钢和硬质合金钢刀具对不同材质的轴类零件，圆筒型和盘状零件，进行车削外圆、端面、切槽、切断、镗孔、车镗内锥体，车削锣纹等工序，主轴采用三支承结构，床身采用整体床身，使床身有较高的刚度，机床设有单独油泵，强制润滑，溜板、刀架、床鞍、能快速移动，本机床具有刚性强、效率高、***、操作方便和造型美观等特点。

型号

MODEL

CW6163

CW6180

CW61100

CW61125

CW6263

CW6280

CW62100

CW62125

加工能力

CAPACITY

床身上z大回转直径

Max.swing over bed

630mm

800mm

1000mm

1250mm

马鞍内z大回转直径

Max.swing over gap

800mm

1000mm

1200mm

1450mm

横拖板上z大回转直径

Max.swing over cross slide

345mm

480 (520) mm

680mm

680mm

两顶针距

Center distance

1m 1.5m 2m 3m 4m 5m 6m 8m 10m 12m

床身导轨宽度

Width of bed

550mm/600mm

床头箱

HEAD STOCK

主轴孔径

Spindle hole

108mm

主轴锥孔

Spindle taper

120mm锥度1:16

主轴转速范围

Spindle speeds

0.75-1000r/min

7-720r/min

进给系统

GEAR Box-threads&feeds

公制螺纹mm

Metric threads mm

1-240mm (52)

英制螺纹TPI

Inch threads TPI

1-14 (26)

模数螺纹mm

Moudle threads mm

0.5-120mm (53)

径节螺纹DP

Diametral threads DP

1-28 (24)

纵向进给量

Longitudinal feeds range

0.1-24.3mm/r

横向进给量

Cross feed range

0.05-12.15mm/r

快速进给纵向/横向

Rapid feed:long/cross

4000mm/min,2000mm/min

刀架

TOOL-POST

刀具截面

Tool section

32*32mm

拖板

CARRIAGE

滑板z大横向行程

Cross slide travel

370mm

430mm

小刀架z大行程

Compound rest travel

200mm(自动走刀行程为170mm)

尾座

TAILSTOCK

尾座套筒直径

Sleeve diameter

100mm

120mm

尾座套筒锥度

Sleeve taper

莫氏6#

尾座套筒z大行程

Sleeve travel

240mm

中心架

STEADY REST

中心架

Steady rest

20-200mm

跟刀架

Follow rest

20-100mm

电机功率

MOTOR

主电机

Main motor

11kw

快速进给电机

Rapid feed motor

1.1kw

净重 (kg)

外形尺寸 (长宽高)

Net weight(kg)Dimention(L*W*H)

1000mm

1500mm

2000mm

3000mm

4000mm

5000mm

6000mm

8000mm

10000mm

12000mm

4000kg

4300kg

4700kg

5500kg

6300kg

7100kg

7900kg

9500kg

11100kg

12700kg

3000*1710*1250mm

3500*1170*1250mm

4000*1170*1250mm

5000*1170*1250mm

6000*1170*1250mm

7000*1170*1250mm

8000*1170*1250mm

10000*1170*1250mm

12000*1170*1250mm