

# PA46-K1型交流电流智能表

产品名称	PA46-K1型交流电流智能表
公司名称	上海斯菲特电力仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:数显电流测量仪表 品牌:上海斯菲特 型号:PA46-K1
公司地址	中山北路972号4057室
联系电话	86 021 56088542 13818175818

## 产品详情

类型	数显电流测量仪表	品牌	上海斯菲特
型号	PA46-K1	测量范围	0-999999999 ( A )
准确度	0.2	电源电压	AC/DC220 ( V )
外形尺寸	120*60 ( mm )		

一、概述 本公司生产的k系列数显表，通过对电网参数的测量及变换，经专用高精度测量芯片对数据进行处理，将电参数由表头直接显示，具有精度高、稳定性好、抗振动等优点，可直接替代原有指针式仪表。该系列仪表采用模块化功能设计，可根据需要进行功能组合选择。二、使用范围 该表适用于电力及自动化测控系统，可广泛用于水利、电力、工况企业、设备制造业及基础设施建设领域，该表符合gb/t13978-1992，采用防雷、防浪涌保护设计，电磁兼容符合gb/t17626.x-1999、iec1010和ien61010标准的相关条款中最重要的要求。三、通用技术指标

		指标
显示位数		4位数字显示+1位符号位
输入	标称输入	电流1a、5a，电压100v、220v、380v
	过量程	持续；1.2倍，瞬时；电流10倍/5秒
	频率	50hz ± %
电源	辅助电源	85 ~ 275v ac/dc
	功耗	3va
输出方式		rs-485/modbus-rtu协议
报警输出		对同一电量实行区间报警，常开触点为报警输出，在继电器吸合的同时，发出当前值及低报警“l alr”或高报警“h alr”字符
继电器触点容量		2a/125vac，50/60hz;5a/30vdc
绝缘强度		2000v ( 试验电压为交流有效值 )
绝缘电阻		100m
平均无故障时间mtbf		30000h

46型数显编程表 pa46-k1交流电流表面板尺寸：120\*60mm 开孔尺寸：116\*56mm

