

# 消防自救软管卷-消火栓水带卷盘箱厂家规格型号全价格优！

产品名称	消防自救软管卷- 消火栓水带卷盘箱厂家规格型号全价格优！
公司名称	郑州润宇消防设备有限公司
价格	75.00/套
规格参数	品牌:淇兴源 型号:20米、25米、30米 产地:江苏省
公司地址	荥阳市京城办荥运路016号
联系电话	15303722553

## 产品详情

### 消防自救软管卷盘简介

#### 1、产品说明

JPS型消防软管卷盘产品按GB15090-2005《消防软管卷盘》设计、检验，主要由输入管路、开口销、固定转轴、转臂、供水管路接头、O形圈、软管、空心轴、挡板、支撑芯架、弯管、喷枪等组成，以水作为灭火剂，能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。

JPS系列消防软管卷盘是在启用室内消火栓之前供建筑内一般人员自救初期火灾一种固定消防装置一般与室内消火栓配套设置在消火栓箱内，卷盘设计体积小，外形美观，使用时转动灵活，适用于扑救一般纸质，木质，棉质织物等火灾，广泛用于宾馆，商场办公场所以及民用住宅。一般安装在室内的消火栓箱内，适合商场、宾馆、高层建筑等公共场所安装，是新型的室内固定消防装置。

JPS型消防软管卷适用于扑救A类碳水化合物如纸质、木质和棉麻织物质的初起的火灾。本产品结构紧凑、合理，使用轻便自如，灭火展开速度快，性能可靠，外型美观。

#### 2、安装说明

消防软管卷盘安装于消火栓箱内。遇有A类火警，旋开直流喷枪开关并迅速展开软管，出水扑灭火灾。本产品工程安装时，拔出开口销，通过固定转轴把转臂与固定座连在一起再装上开口销，用地脚螺栓把消防软管卷盘安装在消火栓箱内，并使消火栓箱与墙体固定;供水管路接头与供水管路连接。

#### 3、维护保养

消防软管卷盘安装后要定期(一般半个月检查一次)检查。检查各连接部位是否松动;开启和供水管路接头

连接的截止阀，检查供水管路是否有泄露现象，发现泄露时要查明原因并及时维修或更换配件。本产品用户在使用中如发现属制造质量问题，在保持产品原来外观情况下请和我公司联系。

4?????

型号	软管长度 (m)	工作压力 (Mpa)	软管公称通径 (mm)	喷枪形式	喷枪口径 (mm)	射程 (m)	流量 (L/min)
JPS0.8-19/20	20	0.8	19	直流型	6	6	2
JPS0.8-19/25	25						

## 火场供水的原则

火场供水组织的好坏，直接影响和决定着灭火救援工作的成败，因此，必须加强和重视火场供水工作。

### 一、火场供水的原则

火场供水是一项技术性较强的工作，为了保证灭火救援任务的圆满完成，火场供水应遵循以下原则：

#### 1.就近占据水源

到达火场的供水灭火战斗车，应占据距离火场接近的消防水源(人工水源或天然水源)，以便达到迅速出水灭火的目的。占据水源切忌舍近求远。

#### 2.确保重点，兼顾一般

火场供水必须着眼于火场主要方面，集中主要的供水力量，保证火场主攻方向的水量和水压，以有效地控制火灾，阻止火势扩大;同时，在可能的情况下，对火场的次要方面，也要组织必要的消防设备供水。

#### 3.力求迅速，机动灵活

当出动供水力量到达火场，对扑救初期火灾保持有相对优势时，应以快的速度组织供应扑救初期火灾的用水量，做到战术上的速战速决。

由于某种原因，当消防队到场时火势发展扩大，出动供水力量不足，应在尽可能短的时间内迅速调集增援力量，同时，通知供水部门增大火场管网供水的流量和压力，以达到加快灭火进程的目的，并应根据火场实际情况采取一切手段解决灭火用水之急需。