

供应消防稳压设备，喷淋泵

产品名称	供应消防稳压设备，喷淋泵
公司名称	天津凯德尔机电设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:名江 型号:XBD5.6/20-100L 材质:铸铁
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区9-122
联系电话	27289911 13802036930

产品详情

品牌	名江	型号	XBD5.6/20-100L
材质	铸铁	驱动方式	电动
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	多级
流量	20 (L/S)	压力	5.6 (MPa)
转速	1450 (r/min)	功率	18.5 (w)
必需汽蚀余量	*	重量	*(kg)
效率	** (%)	叶轮结构	**
叶轮数目	4		

产品型号由泵特征代号、原动机特征代号、主参数及企业自定义四部分组成。其形式如下：xbd4.2/5-32-30-2 企业自定义[名义流量 (m³/h) -级数x10-小叶轮数] 主参数[10倍额定压力 (mpa) /额定流量 (l/s)] 原动机特征代号 (d表示电动机 c表示柴油机动力)

泵特征代号 (xb表示消防泵) 泵组xbd消防泵组为安装标准电机的立式多级离心泵，电机轴与泵轴用联轴器直接连接，拉杆螺栓将耐压筒，过流部件固定在泵头与进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上。概述xbd型系列立式多级消防泵组是引进国外先进技术制造的。该系列泵组的主要过流部件采用不锈钢制成，所以该泵长期使用也不会因生锈而不能启动，可大大节省用于泵防止生锈的维护费用，并采用了集装式机械密封使用可靠，维修方便，主要零部件叶轮和导叶采用304不锈钢板冲压拉伸焊接而成，具有运行平稳、噪音低、结构紧凑、占地面积小、外形美观、安装方便、耐腐蚀、维护周期和使用寿命长等特点、本产品严格按照国家标准gb6245-1998《消防泵性能要求和实验方法》生产。应用范围该泵主要使用于工业及民用高层建筑固定消防系统（灭火系统，自动喷淋灭火系统，水喷雾灭火系统和消防稳压系统等）的给水。叶适用于市政、工矿、锅炉给水及凝液系统、水处理系统、过滤系统和清洗行业等使用。工作条件可传送非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。液体温度：常温环境温度：最高40 xbd-w型消防泵系卧、单吸多级、分段式结构，是最新开发生产的节能系列产品。其性能参数及技术指标符合有关标准，具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。xbd-w型消防泵全系列共有5个品种40个规格，其性能范围额定流量为5~40l/s，压力范围为0.18~2.0mpa，配套功率范围为2.2~180kw，口径范围为 50~150mm。xbd-w型消防泵组可供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水、也可应用于厂矿给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配

套等场合。产品用途：xbd-w型系列消防专用泵适用于消防管道增压送水。供输送清水或物理化学性质类似于清水的其它液体进行增压之用。使用介质温度不超过80℃，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌，远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。