

UIH-ZK、UHB-ZK耐酸泵

产品名称	UIH-ZK、UHB-ZK耐酸泵
公司名称	天津凯德尔机电设备有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:UIH-ZK、UHB-ZK 品牌:KDE 用途:化工泵
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区9-122
联系电话	27289911 13802036930

产品详情

型号	UIH-ZK、UHB-ZK	品牌	KDE
用途	化工泵	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
叶轮结构	封闭式叶轮	性能	耐磨
叶轮数目	单级	流量	5~371 (m3/h)
扬程	10~70 (m)	转速	2900 (rpm)
轴功率	0.75~37 (kW)	吸入口径	32-150 (mm)
排出口径	32-150 (mm)		

uih-zk、uhb-zk耐腐耐磨砂浆泵

钢衬超高分子量聚乙烯性能参数：适用温度-20--80 (改性后可达120)适用范围：1、有色金属湿法冶炼工艺;2、磷肥业的稀酸、氟硅酸的输送;3、化工部门：盐酸、碱液、电解液各类腐蚀性料浆;4、环保业：各类污水及带杂水;5、各类压滤机配用泵。

泵的性能参数	型号	流量 (m3/h)	扬程 (m)	转速r/min	电机功率kw	进出口直径 (mm)	重
	32yuih-zk-5-10	5	10	2900	0.75	32 × 25	8
	32yuih-zk-5-20	5	20	2900	1.1		
	32yuih-zk-10-15	10	15	2900	2.2		
	32yuih-zk-10-20	10	20	2900	2.2		

50yuih-zk-15-20	10	30	2900	4	40 × 32	13		
	15	20	2900	3				
50yuih-zk-20-30	20	30	2900	5.5	50 × 40	13		
50yuih-zk-10-35	10	35	2900	5.5				
65yuih-zk-25-32	25	32	2900	5.5	65 × 50	23		
65yuih-zk-30-32	30	32	2900	7.5				
65yuih-zk-10-40	10	40	2900	5.5				
65yuih-zk-10-50	10	50	2900	7.5				
65yuih-zk-20-50	20	50	2900	5.5				
65yuih-zk-30-50	30	50	2900	7.5				
65yuih-zk-15-60	15	60	2900	11				
65yuih-zk-20-70	20	70	2900	15				
65yuih-zk-20-75	20	75	2900	11				
80yuih-zk-40-20	40	20	2900	11-15			80 × 65	23
80yuih-zk-45-35	45	35	2900	11-15				
80yuih-zk-40-50	40	50	2900	7.5				
80yuih-zk-50-50	50	50	2900	11				
100yuih-zk-60-35	60	35	2900	15				
100yuih-zk-60-50	60	50	2900	15-15.8	100 × 80	33		
100yuih-zk-80-30	80	30	2900	18.5				
100yuih-zk-100-40	100	40	2900	22-30				
150yuih-zk-120-25	120	25	1450	18.5-22			150 × 125	103
150yuih-zk-220-25	220	25	1450	30-37				
150yuih-zk-150-40	150	40	1450	22-30				
	100	18	980	37-45				
150yuih-zk-200-35	200	35	1450	45				
	135	16	980	15-18.5				
150yuih-	300	20	1450	55				

zk-300-20	200	10	980	18.5		
200yuih- zk-300-32	300	32	1450	75	200 × 150	12
	200	15	980	22-30		
200yuih- zk-350-30	350	30	1450	75-90		
	240	15	980	30		
200yuih- zk-400-28	400	28	1450	90		
	270	13	980	30		
200yuih- zk-550-30	550	30	1450	110-132	250 × 200	
	371	14	980	30-37		