

JS防水涂料生产厂家 寿光盛和 广安JS防水涂料

产品名称	JS防水涂料生产厂家 寿光盛和 广安JS防水涂料
公司名称	寿光市盛和防水涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园区
联系电话	15006605777

产品详情

涂布聚氨酯防水涂料

(1) 用滚刷或橡皮刮板在水平基层面上涂布单组分聚氨酯防水涂料，单组分聚氨酯防水涂料涂在基层上，初期富有流动性，能自动流平，随着化学反应，JS防水涂料生产厂家，后期流动性逐渐消失，涂料固化成膜，涂布在水平基层上的单组分聚氨酯防水涂料，JS防水涂料哪家好，即使在涂布施工时厚度不均匀，涂料也能尽量流平，达到厚度均匀一致的效果。

(2) 由于垂直型聚氨酯防水涂料粘度较大，具有非下垂性，广安JS防水涂料，不向下流淌，完全满足直接在立面涂刷的需要，可用抹子或滚刷在垂直基层表面涂布。

2.3.3 聚氨酯防水涂料在施工时应分层分遍涂布，每遍的涂刷的涂刷厚度不要太厚，涂刷时尽量做到均匀、厚薄一致，一般可分2-3遍完成。每遍涂布之后应让涂膜有充分时间固化，间隔时间不宜少于24h。每遍涂料涂抹的方向应与遍相互垂直，应涂满个基层，并覆盖所有的细部节点附加层，聚氨酯防水涂料的参考涂布量为：当涂膜厚度为1.5mm时，使用量约2kg。

橡胶类涂膜防水涂料是醋共聚乳液、其中含有填料，固体含量为70%。成膜过程中剩下的水分蒸发后，就形成所需的防水涂膜层。

(1)优点

- 1)涂膜柔软，延伸性良好，能充分吸收基层龟裂时所产生的应力，不会产生表面裂纹。
- 2)一般采用喷涂施工方法，便于操作，任何复杂形状的结构均可施工，涂膜厚度也便于掌握。
- 3)涂膜具有良好的耐候性，不易老化，JS防水涂料供应商，完全可以用作外露防水。

4)涂膜具有良好的耐寒、耐热性，在零下40-80 范围内性能无多大变化。

5)因不含有溶剂，因此可不必担心会发生火灾和危险。

(2)缺点

1)在干燥前如遇雨水，会造成涂层的流失。

2)很低成膜温度有一定限制，在低温下有时不能成膜。

防水涂料涂覆

用滚子或刷子涂覆，根据选定的工法，按照打底层呻下层呻增强层—)中层呻上层的次序逐层完成。各层之间的时间间隔以层涂膜干固不粘为准，对于Q5工法，其下层，增强层和中层须连续施工，不能间隔。增强层要铺贴平直，涂覆时应注意以下事项：

1)若涂料(尤其是打底料)有沉淀应随时搅拌均匀，蘸料时，先在料桶底部搅动几下，以免沉淀。

2)涂覆要尽量均匀，不能有局部沉淀，并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡，粘结严实。

3)每层涂覆必须按规定用量取料，切不可过厚或过薄，若后防水层厚度不够，可加涂一层或数层。

4)增强层可选用50克 / m²—100克 / m²的聚酯长纤维无纺布或玻璃纤维网格布。

JS防水涂料生产厂家-寿光盛和-

广安JS防水涂料由寿光市盛和防水涂料厂提供。寿光市盛和防水涂料厂实力雄厚，信誉可靠，在山东潍坊的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。盛和防水带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事聚氨酯防水涂料图片，山东聚氨酯防水涂料，聚氨酯防水涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。