

D373H-10C蜗轮对夹式蝶阀

产品名称	D373H-10C蜗轮对夹式蝶阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	材质:铸钢, 不锈钢 连接形式:法兰式, 对夹式 密封:多层次硬密封
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

D373H-10C蜗轮对夹式蝶阀产品用途】

D73H、D373H、D673H、D973H型 PN10~PN100三偏心焊接硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构, 被广泛用于介质温度 400 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上, 作调节流量和截断流体使用。

【D373H-10C蜗轮对夹式蝶阀产品特点】

- 1、三向偏心的独特设计使密封面之间无摩擦传动, 延长了阀门使用寿命。
- 2、由扭矩产生弹性密封。
- 3、巧妙的楔形设计使阀门有越关越紧的自动密封功能, 密封面之间具有补偿性、零泄漏。
- 4、体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装、连接可靠。
- 5、可根据用户要求配置气动、电动装置, 满足遥控和程控的需要。
- 6、更换零件材质可适用于各种介质, 并可进行衬里防腐(衬F46、GXPP、PO等)。

采用标准设计标准:GB/T12238-1989; JB/T8527-1997法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000GB/T 9115.1-2000; GB/T9115.2-2000结构长度:GB/T12221-1989压力试验:GB/T13927-1992; JB/T9092-1999

D373H硬密封蝶阀D73H/D373H/D673H/D973H-(6、10)C、P、R、V系列

公称通径DN

外形尺寸

D373H-10C蜗轮对夹式蝶阀连接尺寸

L

H

D73H/D373H/D673H/D973H

PN0.6MPa

PN1.0MPa

H1

A1

B1

D1

Z-d

D1

50

43

112

350

180

200

110

4-14

125

4-18

65

46

115

370

130

145

80

64

120

380

150

160

8-18

100

138

420

170

180

125

70

164

460

200

210

150

76

175

555

270

280

225

240

8-22

200

89

208

605

280

12-18

295

250

114

243

680

335

12-22

300

283

800

380

420

395

400

350

127

310

835

445

16-22

400

140

340

915

450

470

495

515

16-26

450

152

380

960

480

490

550

565

20-26

500

410

1020

600

20-22

620

600

178

470

1225

705

725

20-30

700

229

550

1355

640

660

810

24-26

840

24-30

800

241

640

1470

902

950

24-33

900

710

1545

750

860

1020

1050

28-33

1000

300

770

1795

850

900

1120

28-30

1160

28-36

1200

360

890

1965

1340

32-33

1380

32-39

D373H-10C蜗轮对夹式蝶阀D73H/D373H/D673H/D973H-(16、25)C、P、R、V系列

公称通径DN

连接尺寸

L

H

PN1.6MPa

PN2.5MPa

H1

A1

B1

D1

Z-d

D1

Z-d

50

43

112

350

180

200

125

4-18

125

4-18

65

46

115

370

145

145

8-18

80

49

120

380

160

8-18

160

100

56

138

420

180

190

8-22

125

64

164

460

210

220

8-26

150

70

175

555

270

280

240

8-22

250

200

71

208

605

295

12-22

310

12-26

250

76

243

680

335

12-26

370

12-30

300

83

283

825

380

420

410

430

16-30

350

92

310

900

470

16-26

490

16-33

400

102

340

980

450

470

525

16-30

550

16-36

450

114

1030

480

490

585

20-30

600

20-36

500

127

410

1105

650

20-33

660

600

154

1310

770

20-36

770

20-39

700

165

550

1435

640

660

840

24-36

875

24-42

800

190

1605

950

24-39

990

24-48

900

203

710

1745

750

860

1050

28-39

1090

28-48

1000

216

770

1885

850

900

1170

28-42

1210

28-56

1200

254

890

2105

1390

32-48

1420

32-56

D373H-10C蜗轮对夹式蝶阀D73H/D373H/D673H/D973H-(40)C、P、R、V系列

公称通径DN

外形尺寸

连接尺寸

L

H

D73H/D373H/D673H/D973H

PN4.0MPa

H1

A1

B1

D1

Z-d

50

43

112

350

180

200

125

4-18

65

46

115

370

145

8-18

80

49

120

380

160

100

56

138

420

190

8-22

125

64

164

460

220

8-26

150

70

175

555

270

280

250

200

71

208

605

320

12-30

250

76

243

680

385

12-33

300

83

283

825

450

16-33

350

92

310

900

510

16-36

400

102

340

980

470

585

16-39

450

114

1030

480

490

610

20-39

500

127

410

1105

670

20-42