

酚醛保温板厂家报价

产品名称	酚醛保温板厂家报价
公司名称	廊坊志宁保温材料有限公司
价格	270.00/立方
规格参数	品牌:志宁 型号:1200*600*50 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇毕演马村
联系电话	0316-5961178 18731639860

产品详情

酚醛板可以有效解决建筑防火保温问题，酚醛保温板在高温下不熔滴、不软化、发烟量低，不扩散火焰，耐火焰穿透，防火性能出色，并且具有良好的保温节能效果，将优异的防火性能与良好的节能效果集于一身，适合于外墙保温。酚醛泡沫的导热系数在0.023左右（约是聚苯的1/2，聚苯板的传热系数在0.042左右），防火等级是不燃A级（可耐150 高温），同时价格与聚氨酯差不多。1)施工人员应熟悉图纸、熟悉施工现场，了解材料性能，掌握施工要领。2)施工组织方应对施工人员进行必要的技术培训，3)施工队，要结合做样板墙，掌握操作要领后，再展开大面积施工。4)施工前应编制专项施工方案，并对施工人员进行书面技术交底。必要时，现场技术人员应结合施工图纸要求。

进行细部做法二次施工图细化。一)外墙外保温施工前应拆除空调、窗护栏、雨落管等附着物，并妥善保管，施工后恢复或更换。伸出外墙面的各种落水管、进户管线等的预埋件、连接件应安装完毕，并预留出保温层的设计厚度。二)外墙外保温施工前应拆移附着在外墙的线路，在建筑物周围设立支撑保护，施工后恢复。三)外墙保温施工前外门窗应已改造施工完毕，作业门窗内应已完成防火封挡。四)施工时，环境温度不高于5℃，风力不大于5级。雨天不得施工。严禁冬季施工。夏季施工，施工面应避免阳光直射，必要时可在脚手架上搭设防晒布，遮挡墙面。如施工中突遇降雨，应采取有效措施，防止雨水冲刷墙面。五)施工用吊篮或专用外脚手架搭设应牢固，并经安全验收合格。

酚醛保温板的几大优势表现如下：安全环保酚醛保温板采用无氟发泡技术，无纤维，高温火烧发烟量低，不产生有毒物质溢出，而且废弃的酚醛泡沫可经加工后再次利用，减少了环境污染与材料浪费。酚醛保温板以其优良的产品特性，在未来必将有更大的发展和应用，引领保温市场新格局。施工效率高且有效地保护建筑主体结构酚醛泡沫保温板密度小、重量轻：可减轻建筑物的自重，降低建筑物的载荷，而且施工简便、快捷，可显著提高工效。而且其保温性能使得墙体主体结构始终处于在相对温度较恒定的状态下，缓冲了因温度变化导致结构变形产生的热损伤，消除异常裂缝的产生，从而有效地提高主体结构的耐久性，延长建筑物的使用寿命。优良的防潮防水和吸声特性酚醛泡沫板外墙系统采用聚合物改性砂浆以及连续均匀的墙体包裹。

酚醛板是一种由酚醛泡沫材料制成，再由热固性酚醛树脂发泡而成的一种新型的保温材料。其中酚醛泡沫材料属高分子有机硬质铝箔泡沫产品，具有良好的保温隔热性能。且性价比高。接下来，小编来跟大

家普及一下酚醛板的体系结构，酚醛板是由粘结层、保温层、抹面层、饰面层四层构成的，粘接层为修建归于，是介于底层和面层之间，用胶凝资料将上下两层牢牢粘接在一起。保温层为防止和减少汽轮机的热量向环境丢失。

酚醛板是由一种高分子有机硬质铝箔酚醛泡沫材质制成的,是由热固性酚醛树脂发泡而成的,而热固性酚醛树脂它是具有很强的浸润能力、成型性能好等优点,所以酚醛板就有了一个“保温材料”的美称了,而且酚醛板在发到 是广泛使用的,而且美国在建筑工程中又40%的保温隔热的材料都为酚醛材的,而在欧洲地区和中东地区规定在新建的工程中要优先选用酚醛泡沫材料等。酚醛板作为新兴的一种建筑常用的建筑材料,那么它的防火等级又是多少呢?我们要了解酚醛板的防火等级话,我们先来说说哪些对防火板材等级分类.A1级 不然,无任何的有毒烟气产生;A2不然,有一定量的有毒烟气产生但是符合检测标准的;B1难燃;B2不然;B3依然,但是在市场A级的防火板材很少,所以大部分都是B级的,而酚醛板在防火等级上面属于B1-A2等级,所以酚醛板的在防火板材中,算是很好的防火板材了。