

搅拌一体灌浆泵视频源头厂家 悦凯机械

产品名称	搅拌一体灌浆泵视频源头厂家 悦凯机械
公司名称	任县悦凯机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇东黄庄村
联系电话	16632913339 16632913339

产品详情

石膏砂浆合适哪些的墙面？可以用在什么地方？

答：石膏机喷砂浆合适全部种类的钻石和混泥土，还可以是石膏板、保温隔热板、及其翻新工作上历经解决的旧抹灰层和墙面漆镀层等，但不可以立即运用于木料、塑胶、夹层玻璃及其金属材料基墙以上。机喷石膏砂浆关键用以房间内分隔断墙、内外墙和顶篷抹灰，还可以做为橱卫层抹灰，因为石膏具备吸水性和调整温度功效，一般没有墙体应用。

在喷漆工程施工以前，都需要在基墙材料结合处，及其在间距抹灰表层三分之一处安装偏碱耐碱网格布，以避免墙面空鼓和裂开。

目前，市场上采用石膏基自流平砂浆施工设备杂乱无序，也有观望风色，正待规范化。其中曾有使用WG5C石膏砂浆喷涂机施工自流平砂浆的，由于该喷涂机采用D6-3螺杆泵，故受排量、压力的限制，泵送距离短、生产能力低、螺杆泵定子、转子消耗成本大、更不宜用于基底层高稠度，低流动性的浆料施工。

目下应用JP90砂浆喷涂机与SLJ连续式搅拌机组合作业为多见，并颇受施工单位的青睐。其特点高工效、连续作业、适应性强、施工成本低、该机组采用2L74螺杆泵，排量为90L/min泵送距离达60m，适应每大单元楼层建筑面积作业。SLJ为全自动工作机构，设前后干、湿材料分离区，混合搅拌叶片分散，不形成空道，搅拌材料不附着，自动可调供水，不论高粘稠、小水灰比浆料均适用，已经有施工单位制定了详尽的施工规范，其工法置设备于高层建筑的顶层开始依次向底层下移作业，在结束每单元地面层作业后，搅拌一体灌浆泵视频，移至施工电梯完成用于作业机器置放的有限余地。

螺杆式灌浆泵的特点

1.注浆连续稳定，无脉冲，压力可调，流量稳定

2.斜立式结构，浆液流动性好，重量轻，轮式设计，移动方便

3.泵头采用万向节设计，转动灵活

4.可灌浆液体，水灰比范围大，特别适宜浓度设计的稠浆

5.轮子采用单头或双头螺杆，相同杆径下，采用双头螺杆注浆泵，排量更大，脉冲更小，压力稳定，运转平稳，能耗低。

螺杆式灌浆泵参数

出浆量 1500/2500L/H

电机功率4KW

砂粒粒径 3mm

W/C : 0.3

注浆压力2.5~4.0Mpa

输送距离水平180m 垂直40m

料斗容积80L

电压等级380V

整机质量180kg

外形尺寸1040*540*700mm 搅拌一体灌浆泵视频

搅拌一体灌浆泵视频源头厂家-悦凯机械由任县悦凯机械制造厂提供。任县悦凯机械制造厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！