

电源模块/DC-DC/WD150-24S12/功率150W/单路/输出12V/金属壳

产品名称	电源模块/DC-DC/WD150-24S12/功率150W/单路/输出12V/金属壳
公司名称	西安金钻电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金钻 型号:WD150-24S12 输出电流:12500M (A)
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市碑林区南二环79号
联系电话	86 029 85251919-808 13709197927

产品详情

品牌	金钻	型号	WD150-24S12
输出电流	12500M (A)	输入电压	18-36 (V)
输出电压	12 (V)	输出功率	150 (W)
频率范围	300K (HZ)	产品认证	ROHS

典型性能typical performance

宽范围输入wide input voltage range (2:1 or 4:1)

转换效率 (典型85%) typical efficiency 87%

开关频率switching frequency : 300khz

过流,短路保护,自动恢复

over current/short circuit protection, self-furbish

输入与输出高隔离input-output isolate

pcb板上直插式安装board in-line type installs

金属外壳 , 输出波纹低metal case, low output ripple

技术参数测试条件：如无特殊指定，所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及25 室温环境下测得。

一般性

转换效率	标称电压输入，满载	vo 5.0v,80%典型	vo>5.0v , 87%典型
开关频率		300khz典型	最大(max)330khz
工作环境温度	自由空气对流	工业级	-25 ~ +55
		军品级	-40 ~ +85
储存温度		工业级	-40 ~ +105
		军品级	-55 ~ +120
最大壳温		工业级	+110
		军品级	+110
相对湿度			10%~90%
外壳材料			金属壳
隔离电压	输入与输出input-output 500/1000/1500 vdc 0.5ma/1min ; 输入与外壳input-case 500vdc 0.5ma / 1min注：如无特殊说明产品隔离电压均为500vdc。 note:unless otherwise indicate,isolated voltage 500vdc normally		
最小无故障间隔时间	200000hrs		

尺寸大小：139.00x88.00x23.50mm 5.47x3.46x0.93inch

注明：因为篇幅有限，以上只是部分产品资料，若需要了解详细的产品信息，请与本公司销售部联系！